



Art.-Nr.: 6.7440.0400

7440

Prefill Spray

Eigenschaften

4CR 7440 Prefill Spray ist farblich und qualitativ individuell hergestellt. Bei Beachtung der produktspezifischen Anwendungsvorschriften werden Oberflächen höchster Qualität gemäß dem Anforderungsprofil des abgefüllten Produkts erzielt.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

Meistertipp

Schnelltrocknend, kratz-, stoß- und schlagfest.
Lichtecht und vergilbungsfrei, bleifrei.
Universal vorbegast mit einer Ozon-freundlichen Mischung aus Treibgas und Lösemittel
Ausgestattet mit einem justierbaren Sprühkopf zur Feinzerstäubung
Hohe Oberflächenhärte, hoher Glanz.

Anwendung

Untergrund:
Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen, gut durchgetrocknete 1K und 2K Füllermaterialien.

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR 0610 Silikonentferner

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	Produktspezifisch
Griffest	nach ca 1- 2 h
Staubtrocken	nach ca. 10 Min.
Montagefest	nach 12 h
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.