



Art.-Nr.:6.8000.1000

8000

1-Step Schleifpolitur

Eigenschaften

Hochwirksame Schleifpolitur für KFZ Klarlacke. Beseitigt Schleifspuren der Körnung 2000 so wie Gebrauchsspuren in einem Arbeitsgang in kürzester Zeit. Für ein perfektes Finish der Lackoberfläche.

Meistertipp

Produktvorteile:

- Sehr schnelle Schliffentfernung bei hohem Glanzgrad
- Bei intensivem Polieren kein Verkleben auf der Oberfläche
- Geeignet für alle Lackarten, insbesondere kratzfeste Lacksysteme

Anwendung

1. Tragen Sie eine kleine Menge Politur auf die zu bearbeitende Fläche auf. Bei trockenem Polierpad sollte etwas mehr Politur verwendet werden.
2. Starten Sie die Maschine.
3. Arbeiten Sie mit leichtem Druck und reduzieren Sie den Druck, wenn die Politur zu trocknen beginnt.
4. Entfernen Sie die letzten Rückstände und Spritzer mit einem Mikrofasertuch.

Technische Daten

Farbe	weiss
Viskosität	5-15 Pas
Dichte	1,15 kg/l
Inhalt	1 Liter

Lagerung

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 25°C sind Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen!