



Art.-Nr.: 6.8820.0250

8820

8820 C-GLAZE

Eigenschaften

8820 C-GLAZE Versiegelung enthält einen hohen silikatischen Versiegelungsanteil um beschichtete und unbeschichtete Lackoberflächen anhaltend zu schützen. 8820 C-GLAZE verleiht einen herausragenden Glanz und ein außerordentliches Abperlverhalten, kombiniert mit einer seidigen Oberflächenhaptik. 8820 C-GLAZE wirkt für Monate mit nur einem Auftrag und schützt die lackierten Oberflächen zudem zu einem gewissen Grad vor Wasserflecken.

V.O.C. Wert

0 gr / Liter

Meistertipp

8820 C-GLAZE kann auf existierende 8830 C-PROTECT NANO Beschichtungen aufgetragen werden, durch die speziell abgestimmte Komposition verbindet es sich mit der Oberfläche und verlängert die Standzeit der Beschichtung wesentlich. Nach einer Behandlung mit 8820 C-GLAZE befinden sich die Oberflächen in einem Zustand wie gerade frisch beschichtet.



Anwendung

Anwendung: 2-3 Sprühstöße 8820 C-GLAZE mit einem sauberen Mikrofasertuch auf der Oberfläche auftragen bis die Fläche streifenfrei und hochglänzend ist. Auch möglich direkt auf der Oberfläche zu spritzen und dann mit dem Tuch verteilen.

8820 C-GLAZE wurde in Deutschland entwickelt, getestet und produziert.

Technische Daten

Lagerung

Dieses Produkt ist für den Transport als nicht gefährlich eingestuft. Für den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt.

Bei Lagertemperaturen vorzugsweise zwischen 15 und 25°C sind Originalbinde 24 Monate lagerfähig.