



Art.-Nr.: 6.2090.3400

2090

---

## Eigenschaften

---

4CR 2090 ist ein 2-komponentiger niedrigviskoser Spachtel auf Basis von Polyesterharz. Leichtspachtel mit hervorragender Streich- und Verarbeitungsfähigkeit. Die glatte und cremige Rezeptur ist auf allen Arten von Oberflächen einfach anzuwenden. Einfach schleifbar, schnell trocknend. Kein Nachsacken und keine Ränderbildung. Gute Haftung auf vielen Oberflächen wie Stahlblech, Zink, Aluminium, glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) und Holz. Hervorragende Schleifbarkeit nach kurzer Trocknungszeit.

---

## V.O.C. Wert

---

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B / b): 250 g / l Dieses Produkt enthält 0 g / l VOC [0 lbs / gal]

---

## Meistertipp

---

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Oberfläche anschleifen! Entfernen Sie alte Farb- oder Grundierungsschichten, die schlechte Haftung aufweißen oder nicht vollständig trocken sind.  
Gute Verarbeitung bei Raumtemperatur (20°C).

---

## Anwendung

---

Ab + 10°C und bei max. 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Nicht auf thermoplastische oder säurehaltige Schichten auftragen (z. B. Washprimer). Premium Light Filler gelb und BPO Härter gut mischen. Verwenden Sie nicht mehr als 3% BPO Härter!

---

## Technische Daten

---

Härter	BPO Hardener
Mischungsverhältnis	100 : 2 - 3
Topfzeit	4 - 5 min. bei 20°C
Trocknungszeit	schleifbar nach 20 - 30 min. bei 20°C
Farbe	beige / gelb

---

## Lagerung

---

Mindestens 1 Jahr bei Lagerung in fest verschlossenen Originalgebinden.

