



Art.-Nr.: 6.3760.0575

3760

Mattierungsgel

Eigenschaften

Wasserbasierendes Gel zum Reinigen, Mattieren und Entfetten von Karosserie- und Kunststoffteilen in einem Arbeitsgang. 3760 erhöht die Lackhaftung erheblich und reduziert gleichzeitig den Arbeitsaufwand für die Vorbereitung von Metall- oder Kunststoffteilen. Reinigen und mattieren in einem einzigen Schritt, das sorgt für eine effiziente und wirtschaftliche Oberflächenvorbereitung vor dem Lackieren.

VOC-arme umweltfreundliche Formel.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/a): 200g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal <25 g/l VOC

Meistertipp

Das Mattierungsgel wird mit einem Abriebpolster (Schleifvlies) verwendet, wodurch die Abriebeigenschaften gegenüber dem Schleifvlies allein erheblich verbessert werden. Testergebnisse zeigen, dass sich die Schneidleistung um durchschnittlich 64% verbessert. Die Verwendung von 4CR 3760 in Kombination mit dem Prep. Brush verbessert die Haftung in schwer zugänglichen Konturen und Spalten, genau in den Bereichen, in denen Lackfehler am wahrscheinlichsten sind. Das Nettoergebnis ist ein einfacher Reinigungsprozess für die Vorbereitung.

Anwendung

- Das tempern/vorbacken neuer, nicht grundierter Kunststoffteile ist nicht mehr erforderlich bei Benutzung von 3760 Mattierungsgel. Tempern/vorbacken hat keinen Einfluss auf das Produkt und kann weiterhin angewandt werden falls bevorzugt.
- Feuchten Sie das Schleifvlies mit Wasser an und tragen Sie etwas 3760 Mattierungsgel auf ein goldenes oder graues Schleifvlies oder direkt auf die zu präparierende Oberfläche auf.
- Führen Sie für Kunststoffteile zwei gründliche mattier Durchgänge über die gesamte Oberfläche durch.
- Verwenden Sie die 4CR Prep. Brush mit Mattierungsgel, um Schmutz von Konturen, Spalten und anderen schwer zugänglichen Stellen zu entfernen.
- Mit reichlich Wasser gründlich abspülen. Nicht antrocknen lassen!
Vollständiges rückstandsfreier abspülen ist der Schlüssel zur richtigen Haftung.
- Teile ggf. abtrocknen und wie gewohnt weiter bearbeiten mit Haftvermittler oder Primer vor dem lackieren.





Art.-Nr.: 6.3760.0575

3760

Technische Daten

Farbe	Weiß
pH-Wert	8-9
Reaktivität im Wasser	keine
Spezifisches Gewicht	1.50 - 1.55
VOC	<25 Gramm / Liter

Lagerung

Bei 20°C Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1,5 Jahre lagerfähig.