



Art.-Nr.: 6.5250.0500

5250

Unterbodenschutz Wachs Spray

Eigenschaften

5250 ist ein Unterbodenschutzspray auf Wachsbasis, speziell entwickelt für den Schutz von Karosserie-Unterböden. Das Produkt erzielt sehr gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen. 5250 gewährleistet einen ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/c): 540 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 254 g/l VOC.

Meistertipp

- sehr guter Korrosionsschutz
- sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
- schnelle Hautbildung (ca. 2 h)
- schnelle Trocknung
- Beständig gegen Laugen, Spritz- und Salzwasser

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Die Dose vor Gebrauch ca. 2 Minuten kräftig schütteln. Das Produkt in mehreren dünnen Schichten auf den Unterboden auftragen (Sprühabstand ca. 30 cm). Nicht auf Motor, Getriebe, Bremsteile oder Auspuffrohre sprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Inhalt	500 ml
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +80 °C
Verarbeitungsbedingungen	15 °C - 25 °C

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.