



Art.-Nr.:6.5300.0500

5300

Hohlraumkonservierung braun Spray

Eigenschaften

5300 Hohlraumkonservierung braun Spray ist ein Schutzanstrich auf Basis von Spezialwachsen zur Konservierung und Versiegelung von Kfz-Hohlräumen; mit Korrosionsschutz. Durch das hervorragende Kriechvermögen wird die Feuchtigkeit auch in Ecken und Falzen verdrängt. Kein Tropfen und Abfließen.

Meistertipp

- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebel nach DIN 50021: 1500 Stunden ohne Rostunterwanderung
- Filmstärke ca. 40 µm
- Temperaturbeständigkeit bis max 80°C

Anwendung

Untergrund: Von Rost, Fett, und Verschmutzungen säubern.

Verarbeitungsbedingungen: Kann bei jeder Temperatur verarbeitet werden. Nicht auf auf Motor, Getriebe, Bremsen usw. sprühen.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Großzügig auftragen - Empfohlene Filmstärke 40 µm. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Trocknung (20°C)	30 - 60 Minuten
Farbe	gelb-braun
Inhalt	500 ml

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.