



Art.-Nr.: 6.7400.0000

**7400**

## 1K AC-Lack Spray

### Eigenschaften

4CR Acryl-Lacks Spray ist ein hochwertiger Acryl-Lack in Standard Farbtönen nach RAL-Norm. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen u.v.m. Schnelltrocknend, kratz-, stoß- und schlagfest. Lichtecht und vergilbungsfrei, bleifrei. Hohe Oberflächenhärte, hoher Glanz.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

### Anwendung

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Untergrund: Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen, gut durchgetrocknete 4CR 1K und 2K Füllermaterialien.

Vorbehandlung/Reinigung: Vorreinigung mit 4CR Silikonentferner.

Trockenzeiten:

Staubtrocken: nach ca. 10 Min.

Griffest: nach ca 1- 2 h.

Montagefest: nach 12 h.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

### Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	siehe Lieferprogramm
Inhalt	400 ml