



Art.-Nr.: 6.7430.0400

7430

Felgensilber Spray

Eigenschaften

4CR 7430 Felgensilber Spray ist ein schnelltrocknender Felgenlack aus einer hochpigmentierten Acryl-Qualität. Ausgezeichnete Haftung und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und chemische Belastung. Speziell geeignet zur optischen Auffrischung von Felgen, Radkappen oder anderen Fahrzeugteilen.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

Meistertipp

Schnelltrocknend, witterungsbeständig
Abriebfest, gute Oberflächenhärte
Acryl-Qualität, lichtecht und vergilbungsfrei
Hohe Oberflächenhärte und Widerstandsfähigkeit

Anwendung

Untergrund:

Stahlfelgen, ggf. grundieren mit 4CR 7405 Primer Spray zur Verbesserung der Haftung und des Korrosionsschutzes.

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR 0610 Silikonentferner

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüfzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Farbe	Alu-Silber
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!
Staubtrocken	nach ca. 5 - 10 Min.
Griffest	nach ca. 20 - 30 Min.

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.