



Art.-Nr.: 6.7445.0402

**7445**

## Bumper Paint Spray

### Eigenschaften

4CR 7445 Bumper Spray ist eine hochwertige, schnelltrocknende Strukturbeschichtung zur Wiederherstellung der typischen Kunststoff-Oberflächen von Fahrzeugteilen wie Stoßstangen, Außenspiegel und Spoiler, oder als Effektspray.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 663 g/l VOC

### Meistertipp

Sehr gute Deckkraft, schnelltrocknend.

Höchste Beständigkeit gegen chemische und mechanische Belastungen. Abriebfest und nicht kreidend.

Überlackierbar mit allen herkömmlichen 1K-Lackspraydosen.

### Anwendung

Untergrund: Muß sauber, Fett- und Trennmittelfrei sein. Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR 0610 Silikonentferner oder Kunststoffreiniger.

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

### Technische Daten

Farbe	schwarz
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!
Staubtrocken	nach ca. 10 Min.
Griffest	nach ca 1- 2 h
Montagefest	nach 24 h

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.