

Art.-Nr.: 6.7446.0401
6.7446.0402**7446**

Strukturspray

Eigenschaften

4CR Strukturspray ist ein hochwertiger strukturierter Speziallack für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Besonders geeignet zur Wiederherstellung von Kunststoffteilen an PKW, LKW, Hobby und Industrie. Ohne Kunststoffprimer verarbeitbar.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 690 g/l VOC

Meistertipp

- Hervorragende Haftung
- Schnelltrocknend
- Überlackierbar

Anwendung

Untergrund: Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Handels-, branchentypische Hartkunststoff-Oberflächen.

Vorbehandlung/Reinigung: Vorreinigung mit 4CR Silikonentferner.

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Technische Daten

Struktur	Fein (6.7446.0401) oder Grob (6.7446.0402)
Farbe	Transparent
Staubtrocken	nach ca. 5 - 10 Min.
Überlackierbar	nach 10 min.