

**1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**

- **1.1 Produkto identifikatorius**
- **Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter**
- **UFI: 3MF0-703U-J00S-99K2**
- **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **Medžiagos / mišinio panaudojimas Color spray**
- **1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**
- **Gamintojas / tiekėjas**  
4CR International GmbH & Co. KG  
Donnerstrasse 10b  
22763 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30  
E-Mail: Info@4CR.com  
www.4CR.com
- **1.4 Pagalbos telefono numeris: +49(0)700 24112112 (CRM)**

**2. SKIRSNIS. Galimi pavojai**

- **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
- **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**



GHS02 liepsna

Aerosol 1 H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Aquatic Chronic 3 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

- **2.2 Ženklavimo elementai**
- **Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**  
Gaminyje klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
- **Pavojaus piktogramos**



GHS02



GHS07

- **Signalinis žodis Pavojainga**
- **Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**

acetonas

butanolis

solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine

- **Pavojingumo frazės**  
H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.  
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

- **Atsargumo frazės**

P101

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

(Tęsinys 2 psl.)

**Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter**

(Puslapio 1 tęsinys)

- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
 P103 Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.  
 P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  
 P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.  
 P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  
 P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
 P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.  
 P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

· **Papildomos nuorodos:**

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.  
 Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogų junginių susidarymas.

· **2.3 Kiti pavojai**· **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**· **PBT:** Nevartotina.· **vPvB:** Nevartotina.**3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**· **3.2 Mišiniai**· **Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.· **Pavojingos sudedamosios medžiagos:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37       | dimetileteris<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                         | 25-50%   |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49        | acetonas<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                          | 25-50%   |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32      | ksilenas<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 2,5-<5%  |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38        | butanolis<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336                                                     | ≥2,5-<3% |
| CAS: 95-63-6<br>EINECS: 202-436-9                                     | 1,2,4-trimetilbenzenas<br>Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335                  | 2,5-<10% |
| CAS: 108-67-8<br>EINECS: 203-604-4                                    | meztilenas<br>Flam. Liq. 3, H226; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335<br>Konkreiti koncentracijos riba: STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %                               | 2,5-<10% |
| CAS: 64742-95-6<br>EB numeris: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35 | solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066                            | 2,5-<5%  |

· **Papildomos nuorodos** Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

**Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter**

(Puslapio 2 tęsinys)

**4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Įkvėpus:** Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
- **Po kontakto su oda:** Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
- **Po kontakto su akimis:**  
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
- **Prarijus:** Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

**5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:**  
CO<sub>2</sub>, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:**  
Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.  
Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.

**6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**  
Dėvėti apsauginę ekipiruoję. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**  
Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.  
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**  
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.  
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**  
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.  
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

**7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Saugoti nuo karščio ir saulės spindulių.  
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:**  
Nepurkšti ant ugnies ar karštų daiktų.  
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.  
Inde - slėgis. Saugoti nuo saulės spindulių ir temperatūros virš 50°C (pvz. kaitrinės lempos). Baigus eksploataciją, taip pat neatidarinėti jėga ir nedeginti.

(Tęsinys 4 psl.)

## Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter

(Puslapio 3 tęsinys)

- 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
- Sandėliavimas:
- Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:  
Atkreiptinas dėmesys į slėgiminių indų laikymo tarnybines instrukcijas.
- Nuorodos dėl laikymo bendrai: Laikyti atskirai nuo maisto produktų.
- Kitos sandėliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uždarytas.
- Sandėliavimo klasė: 2 B
- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

## 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

## · 8.1 Kontrolės parametrai

- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

## 115-10-6 dimetileteris

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2280 mg/m <sup>3</sup> , 1500 ppm |
|     | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1920 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm   |

## 67-64-1 acetonas

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2420 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|     | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm    |

## 1330-20-7 ksilenas

|     |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |
|     | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm    |
|     | O                                                                         |

## 71-36-3 butanolis

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| PRD | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 45 mg/m <sup>3</sup> , 15 ppm |
|     | NRD Neviršytinas ribinis dydis: 90 mg/m <sup>3</sup> , 30 ppm         |
|     | Ū O                                                                   |

## 95-63-6 1,2,4-trimetilbenzenas

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| PRD | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 100 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm |
|-----|------------------------------------------------------------------------|

## 108-67-8 mezitilenas

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 150 mg/m <sup>3</sup> , 30 ppm |
|     | IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 100 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm   |

- Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

## · 8.2 Poveikio kontrolės priemonės

- Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
- Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
- Bendrosios saugos ir higienos priemonės:  
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.  
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.  
Prieš pertraukus ir baigus darbą nusiplauti rankas.  
Vengti kontakto su akimis.  
Vengti kontakto su akimis ir oda.

## · Kvėpavimo apsauga



Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.

(Tęsinys 5 psl.)

## Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter

(Puslapio 4 tęsinys)

## · Rankų apsaugą

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.



Apsauginės pirštinės

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

## · Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinių medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

## · Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

## · Akių ir (arba) veido apsaugą

Apsauginiai akiniai



Tampriai prisispaudžiantys akiniai

## 9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

## · 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

## · Bendra informacija

## · Fizinė būsena

Aerolis

## · Spalva:

Pagal produkto aprašymą

## · Kvapas:

Būdinga(s)

## · Kvapo atsiradimo slenkstis:

Nenustatyta.

## · Lydymosi ir stingimo temperatūra

Nenustatyta

## · Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

-24,9 °C (-12,8 °F)

## · Degumas

Nevartotina.

## · Viršutinė ir apatinė sprogo ribos

## · Žemutinė:

2,6 Vol %

## · Viršutinė

18,6 Vol %

## · Plūpsnio temperatūra:

-42 °C (-43,6 °F) (DIN EN ISO 1523:2002)

## · Savaiminio užsidegimo temperatūra:

235 °C (455 °F) (DIN 51794)

## · Skilimo temperatūra:

Nenustatyta.

## · pH

Nenustatyta.

## · Klampa:

## · Kinematinė klampa

Nenustatyta.

## · Dinaminis:

Nenustatyta.

## · Tirpumas

## · vandeniui:

Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).

## · Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)

Nenustatyta.

## · Garų slėgis esant 20 °C (68 °F):

5.200 hPa (3,900 mm Hg)

## · Tankis ir (arba) santykinis tankis

## · Tankis esant 20 °C (68 °F):

0,749 g/cm<sup>3</sup> (6,25 lbs/gal) (DIN EN ISO 2811-1)

## · Santykinis tankis:

Nenustatyta.

## · Garų tankis

Nenustatyta.

(Tęsinys 6 psl.)

## Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter

(Puslapio 5 tęsinys)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· 9.2 Kita informacija</li> <li>· Išvaizda:</li> <li>· Forma: <i>Aerolis</i></li> <li>· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui</li> <li>· Uždegimo temperatūra: <i>Produktas savaime neužsidega.</i></li> <li>· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: <i>Naudojama gali sudaryti degius (sprogus) garų (oro) mišinius.</i></li> <li>· Tirpiklių sudėtis:</li> <li>· VOC (EC) <i>95,00 %</i></li> <li>· Kietųjų dalelių kiekis: <i>5,0 %</i></li> <li>· Sudėties pakeitimas</li> <li>· Garavimo greitis <i>Nevartotina.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Informacija apie fizinių pavojų klases</li> <li>· Sprogstamosios medžiagos</li> <li>· Degiosios dujos</li> <li>· Aerosoliai</li> <li>· Oksiduojančiosios dujos</li> <li>· Suslėgtosios dujos</li> <li>· Degieji skysčiai</li> <li>· Degios kietos medžiagos</li> <li>· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai</li> <li>· Piroforiniai skysčiai</li> <li>· Piroforinės kietosios medžiagos</li> <li>· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai</li> <li>· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu</li> <li>· Oksiduojantieji skysčiai</li> <li>· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos</li> <li>· Organiniai peroksidai</li> <li>· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos</li> <li>· Desensibilizuoti sprogmėnys</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>Ypač degus aerolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> <li><i>atkrenta</i></li> </ul> |

## 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinės sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Anglies monoksidas

## 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
- Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Sukelia smarkų akių dirginimą.
- Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 7 psl.)



## Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter

(Puslapio 6 tęsinys)

- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienkartinis poveikis)** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| · <b>Endokrininės sistemos ardamosios savybės</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių. |
|-----------------------------------------------|

## 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- **12.1 Toksiškumas**
- **Vandeninis toksiškumas:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina.
- **vPvB:** Nevartotina.
- **12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**  
Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.
- **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**
- **Pastaba:** Kenksminga(s) žuvims.
- **Kitos ekologinės nuorodos:**
- **Bendrosios nuorodos:**  
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį  
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.  
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.  
kenksmingas vandens organizmams

## 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**
- **Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| · <b>Europos atliekų katalogas</b> |  |
|------------------------------------|--|

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 15 01 04 | metalinės pakuotės |
|----------|--------------------|

- **Nevalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:** Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

## 14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

- |                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| · <b>14.1 JT numeris ar ID numeris</b>         |                     |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                       | UN1950              |
| · <b>14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas</b> |                     |
| · <b>ADR</b>                                   | UN1950 AEROZOLIAI   |
| · <b>IMDG</b>                                  | AEROSOLS            |
| · <b>IATA</b>                                  | AEROSOLS, flammable |

(Tęsinys 8 psl.)

## Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter

(Puslapio 7 tęsinys)

## · 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

## · ADR



## · klasė

2 5F Dujos

## · Pavojingumo etiketė

2.1

## · IMDG, IATA



## · Class

2.1 Dujos

## · Label

2.1

## · 14.4 Pakuotės grupė

## · ADR, IMDG, IATA

atkrenta

## · 14.5 Pavojus aplinkai:

## · Marine pollutant:

Ne

## · 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Dujos

## · Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): -

## · EMS numeris:

F-D,S-U

## · Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

## · Segregation Code

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

## · 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nevartotina.

## · Transportavimas/kitos nuorodos:

## · ADR

## · Riboti kiekiai (LQ):

1L

## · Transporto kategorija

2

## · Tunelio apribojimo kodas:

D

## · IMDG

## · Limited quantities (LQ)

1L

(Tęsinys 9 psl.)



## Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter

(Puslapio 8 tęsinys)

· UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1

**15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

· Direktyva 2012/18/ES

· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Seveso kategorija P3a DEGIJEI AEROZOLIAI

· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 150 t

· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t

· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Nacionaliniai normatyvai:

· Papildoma klasifikacija pagal pavojingų medžiagų aprašymą, II priedas:

| Klasė | Dalis % |
|-------|---------|
| NK    | 50-100  |

· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

**16. SKIRSNIS. Kita informacija**

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiams.

· Svarbios frazės

H220 Ypač degios dujos.

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H226 Degūs skystis ir garai.

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

H302 Kenksminga prarijus.

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H332 Kenksminga įkvėpus.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilimą.

· Ankstesnės versijos data: 22.01.2016

· Ankstesnės versijos numeris: 13

· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(Tęsinys 10 psl.)

**Prekybos ženklas: 4CR 7444 Prefill Spray Converter**

(Puslapio 9 tęsinys)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1A: Degiosios dujos – 1A kategorija  
Aerosol 1: Aerosoliai – 1 kategorija  
Press. Gas (Liq.): Slėgio veikiamos dujos – Suskystintos dujos  
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija  
Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija  
Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija  
Skin Irrit. 2: Odos esdinimas ir dirginimas – 2 kategorija  
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija  
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija  
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija  
STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija  
Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus – 1 kategorija  
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija  
Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija  
· **\* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**