

**1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana****1.1 Produkta identifikators**

Produkta nosaukums tirgū: **4CR 0409-351 2K Hardener structure**

UFI: 5H20-U0SV-D000-05DY

**1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi**

Nav pieejama cita būtiska informācija.

Vielas/preparāta pielietojums Cietinātājs

**1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju****Ražotājs/ piegādātājs:**

4CR International GmbH & Co. KG

Donnerstrasse 10b

22763 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30

E-Mail: Info@4CR.com

www.4CR.com

**1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: +49(0)700 24112112 (CRM)****2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana****2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija**

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008



GHS02 liesmas

Flam. Liq. 3

H226

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.



GHS07

Skin Sens. 1

H317

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

STOT SE 3

H335-H336

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Aquatic Chronic 3 H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

**2.2 Marķējuma elementi**

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkta klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām.

**Bīstamības piktogrammas**

GHS02



GHS07

**Signālvārds Brīdinājums****Riska faktorus noteicošie komponenti uz etiķetes:**

Hexamethylene diisocyanate, oligomers

3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers

n-butylacetāts

Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie

**Bīstamības apzīmējumi**

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H335-H336 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

(Turpinājums 2.lpp.)

**Produkta nosaukums tirgū: 4CR 0409-351 2K Hardener structure**

(Turpinājums 1.lpp.)

**· Drošības prasību apzīmējums**

- P210** Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
- P261** Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
- P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus/dzirdes aizsarglīdzekļus.
- P303+P361+P353** SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā].
- P304+P340** IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
- P312** Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

**· Papildu dati:**

- EUH066 Aikārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
- EUH204 Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.
- Tikai profesionāliem lietotājiem.

**· 2.3 Citi apdraudējumi****· PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

- **PBT:** Nav pielietojams.
- **vPvB:** Nav pielietojams.

**3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām****· 3.2 Maisījumi**

- **Apraksts:** Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.

**· Bīstamie komponenti:**

|                                         |                                                                                                                                      |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 53880-05-0<br>NLP: 500-125-5       | 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers<br>⚠ Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204                  | 25-50%    |
| CAS: 28182-81-2<br>NLP: 500-060-2       | Hexamethylene diisocyanate, oligomers<br>⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204                           | 25-50%    |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1      | n-butylacetāts<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066                                                                    | ≤20%      |
| CAS: 64742-95-6<br>EK numurs: 918-668-5 | Ogļūdeņraži, C9, aromātiskie<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335-H336, EUH066 | ≥2,5-<15% |

- **Papildu informācija:** Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

**4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi****· 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****· Vispārējās norādes:**

- Nekavējoties novilkt apģērba gabalus, uz kuriem nokļuvis produkts.
- Neregulāras elpošanas vai elpošanas apstāšanās gadījumā veikt mākslīgo elpināšanu.

**· Pēc ieelpošanas:**

- Pietiekošā daudzumā pievadīt svaigu gaisu un drošības labad apmeklēt ārstu.
- Nesamaņas gadījumā novietot un transportēt stabilā stāvoklī uz sāniem.

**· Pēc saskares ar ādu:** Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni.**· Pēc nokļūšanas acīs:** Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens.**· Pēc norīšanas:** Sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.**· 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti** Nav pieejama cita būtiska informācija.

(Turpinājums 3.lpp.)

**Produkta nosaukums tirgū: 4CR 0409-351 2K Hardener structure**

(Turpinājums 2.lpp.)

- **4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**  
Nav pieejama cita būtiska informācija.

**5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi**

- **5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi**
- **Piemērotie dzēšanas līdzekļi:**  
Co2, dzēšamais pulveris vai ūdens strūkļa. Lielāku degšanu apkarot ar ūdens strūkļu vai ar alkoholnoturīgām putām.
- **Drošības apsvērumu dēļ nepiemērotie dzēšanas līdzekļi:** Spēcīga ūdens strūkļa
- **5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**  
Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties:  
Slāpekļskābes oksīdi (NOx)  
Oglekļa monoksīds (CO)  
Cianīda ūdeņradis (HCN)
- **5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem**
- **Īpašais aizsargaprīkojums:** Uzlikt gāzmasku.

**6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**

- **6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**  
Valkāt aizsargājošo aprīkojumu. Neaizsargātās personas turēt attālumā.
- **6.2 Vides drošības pasākumi:**  
Nepieļaut ieplūdi kanalizācijā vai ūdeņos.  
Par ieplūšanu ūdeņos vai kanalizācijā paziņot atbildīgām iestādēm.  
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
- **6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli**  
Savākt ar šķidrumu sasaistošu vielu palīdzību (smiltīm, poraino grants iezi, skābju sasaistītāju, universālo sasaistītāju, zāģa skaidām).  
Piesārņoto materiālu aiztransportēt kā atkritumus pēc 13.punkta nosacījumiem.  
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
- **6.4 Atsauce uz citām iedaļām**  
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.  
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.  
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

**7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana**

- **7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi**  
Darba vietā rūpēties par labu ventilāciju/ nosūkšanu.  
Nepieļaut aerosolos veidojumus.
- **Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:**  
Aizdegšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt.  
Veikt pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos.
- **7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**
- **Uzglabāšana:**
- **Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:** Īpašu prasību nav.
- **Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu:**  
Neuzglabāt kopā ar reducēšanas līdzekļiem, smago metālu savienojumiem, skābēm un sārmiem.  
Uzglabāt atsevišķi no pārtikas produktiem.
- **Citi uzglabāšanas nosacījumi:** Tvertni turēt blīvi noslēgtu.
- **Uzglabāšanas klase:** 3

(Turpinājums 4.lpp.)

**Produkta nosaukums tirgū: 4CR 0409-351 2K Hardener structure**

(Turpinājums 3.lpp.)

· **7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)** Nav pieejama cita būtiska informācija.**8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība**· **8.1 Kontroles parametri**· **Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā:****123-86-4 n-butilacetāts**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER (LV)   | Īslaicīga vērtība: 150 mg/m <sup>3</sup> , 723 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 50 mg/m <sup>3</sup> , 241 ppm |
| IOELV (EU) | Īslaicīga vērtība: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Ilgstoša vērtība: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |

· **Papildu informācija:** Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti.· **8.2 Ekspozīcijas kontrole**· **Atbilstoša inženiertehniskā kontrole** Nav citu datu, skat. 7.punktu.· **Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi**· **Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi:**

Netīro, piesūcināto apģērbu nekavējoties novilkt.

Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.

· **Elpceļu aizsardzība**

A/P2 filtrs



Pie īslaicīgas vai nelielas slodzes lietot elpošanas respiratoru; pie ilgstošas vai garākas saskares izmantot gāzmasku, kas nav atkarīga no ventilācijas

· **Roku aizsardzība:**

Cimdu materiāla izvēle, ņemot vērā cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjomus un sabojāšanos.



Aizsargcimdi

Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.

· **Cimdu materiāls**

Fluora kaučuks (fluora elastomērs – vitons)

Ieteicamais materiāla biezums: ≥ 0,7 mm

Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Tā kā produktu izgatavo no vairākām vielām, cimdu materiāla izturība iepriekš nav aprēķināma, tāpēc pirms lietošanas tā ir jāpārbauda.

· **Cimdu materiāla caurlaides laiks**

Maisījumiem ar tālāk nosauktām ķīmikālijām cauri izspiešanās laikam ir jābūt vismaz 30 minūtes (Izspiešanās atbilstoši EN 16523-1:2015: 2 līmeņa nosacījumiem)

Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus.

· **Acu/sejas aizsardzība**

Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles

**Produkta nosaukums tirgū: 4CR 0409-351 2K Hardener structure**

(Turpinājums 4.lpp.)

**9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības****· 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

|                                                                                             |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| · <b>Vispārēji dati</b>                                                                     | Šķidr                                                       |
| · <b>Agregātvoklis</b>                                                                      | Atbilstoši produkta apzīmējumam                             |
| · <b>Krāsa:</b>                                                                             | Raksturīgs                                                  |
| · <b>Smarža:</b>                                                                            | Nav noteikts.                                               |
| · <b>Smaržas sliekšnis:</b>                                                                 | Nav noteikts.                                               |
| · <b>Kušanas punkts/ sasalšanas punkts</b>                                                  |                                                             |
| · <b>Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons</b> | 124-128 °C (255,2-262,4 °F) (123-86-4 n-butilacetāts)       |
| · <b>Uzliesmojamība</b>                                                                     | Uzliesmojošs.                                               |
| · <b>Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža</b>                                     |                                                             |
| · <b>Apakšējā:</b>                                                                          | 0,7 Vol %                                                   |
| · <b>Augšējā:</b>                                                                           | 7,5 Vol %                                                   |
| · <b>Uzliesmošanas punkts</b>                                                               | 25 °C (77 °F) (DIN EN ISO 1523:2002)                        |
| · <b>Pašuuzliesmošanas temperatūra</b>                                                      | 370 °C (698 °F) (DIN 51794)                                 |
| · <b>Sadalīšanās temperatūra</b>                                                            | Nav noteikts.                                               |
| · <b>pH</b>                                                                                 | Nav noteikts.                                               |
| · <b>Viskozitāte:</b>                                                                       |                                                             |
| · <b>Kinemātiskā viskozitāte pie 20 °C (68 °F)</b>                                          | 25 s (DIN 53211/4)                                          |
| · <b>dinamiskā:</b>                                                                         | Nav noteikts.                                               |
| · <b>Šķīdība</b>                                                                            |                                                             |
| · <b>ūdeni:</b>                                                                             | Nav/ mazliet samaisāms.                                     |
| · <b>Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība)</b>                            | Nav noteikts.                                               |
| · <b>Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F):</b>                                                | 10,7 hPa (8 mm Hg)                                          |
| · <b>Blīvums un/vai relatīvais blīvums</b>                                                  |                                                             |
| · <b>Blīvums pie 20 °C (68 °F):</b>                                                         | 1,042 g/cm <sup>3</sup> (8,695 lbs/gal) (DIN EN ISO 2811-1) |
| · <b>Relatīvais blīvums</b>                                                                 | Nav noteikts.                                               |
| · <b>Tvaiku blīvums</b>                                                                     | Nav noteikts.                                               |

**· 9.2 Cita informācija**

|                                                                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Izskats:</b>                                                                              | Šķidr                                                                                                 |
| · <b>Forma:</b>                                                                                |                                                                                                       |
| · <b>Svarīga informācija par veselības un apkārtējās vides aizsardzību, kā arī par drošību</b> |                                                                                                       |
| · <b>Aizdegšanās temperatūra:</b>                                                              | Produkts neaizdegas pats no sevis.                                                                    |
| · <b>Sprādzienbīstamība:</b>                                                                   | Produkts nav sprādzienbīstams, taču ir iespējama sprādzienbīstamu tvaiku/ gaisa maisījumu veidošanās. |
| · <b>Šķīdinātāja saturs:</b>                                                                   |                                                                                                       |
| · <b>VOC (EC)</b>                                                                              | 34,49 %                                                                                               |
| · <b>Cieto daļiņu saturs:</b>                                                                  | 65,5 %                                                                                                |
| · <b>Stāvokļa maiņa</b>                                                                        |                                                                                                       |
| · <b>Iztvaikošanas ātrums</b>                                                                  | Nav noteikts.                                                                                         |

**· Informācija par fizikālās bīstamības klasēm**

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| · <b>Sprādzienbīstami materiāli</b>        | iztrūkst                         |
| · <b>Uzliesmojošas gāzes</b>               | iztrūkst                         |
| · <b>Aerosoli</b>                          | iztrūkst                         |
| · <b>Oksidējošas gāzes</b>                 | iztrūkst                         |
| · <b>Gāzes zem spiediena</b>               | iztrūkst                         |
| · <b>Uzliesmojoši šķidrums</b>             | Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. |
| · <b>Uzliesmojošas cietas vielas</b>       | iztrūkst                         |
| · <b>Pašreaģējošas vielas un maisījumi</b> | iztrūkst                         |
| · <b>Pirofori šķidrums</b>                 | iztrūkst                         |
| · <b>Piroforas cietas vielas</b>           | iztrūkst                         |

(Turpinājums 6.lpp.)

**Produkta nosaukums tirgū: 4CR 0409-351 2K Hardener structure**

(Turpinājums 5.lpp.)

- |                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| · Pašsasilstošas vielas un maisījumi                                   | iztrūkst |
| · Vietas un maisījumi, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes | iztrūkst |
| · Oksidējoši šķidrums                                                  | iztrūkst |
| · Oksidējošas cietas vielas                                            | iztrūkst |
| · Organiskie peroksīdi                                                 | iztrūkst |
| · Vietas un maisījumi, kas izraisa metālu koroziju                     | iztrūkst |
| · Desensibilizēti sprādzienbīstami materiāli                           | iztrūkst |

**10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja**

- **10.1 Reaģētspēja** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
- **Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās:** Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.
- **10.3 Bīstamu reakciju iespējamība** Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- **10.4 Nepieļaujami apstākļi** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.5 Nesaderīgi materiāli:** Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **10.6 Bīstami sadalīšanās produkti**  
Iespējams niecīgos daudzumos.  
Nitrogēnās gāzes.  
Hlorūdeņradis (HCl)  
Ciana ūdeņradis (zilskābe)  
Oglekļamonoksīds  
Slāpekļa oksīdi (NOx)

**11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**

- **11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**
- **Akūta toksicitāte [akūts toksiskums]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Ādas korozija/ ādas kairinājums [kodīgs ādai/ kairinošs ādai]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Nopietns acu bojājums/ acu kairinājums**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]**  
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- **Mutagenitāte ilgšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Kancerogenitāte** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Reproduktīvā toksicitāte [toksisks reproduktīvai sistēmai]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]**  
Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
- **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- **Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]**  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

(Turpinājums 7.lpp.)

**Produkta nosaukums tirgū: 4CR 0409-351 2K Hardener structure**

(Turpinājums 6.lpp.)

**11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem****Endokrīni disruptīvās īpašības**

Nesatur nevienu no sastāvdaļām

**12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija****12.1 Toksicitāte**· **Ūdeņu toksiskums:** Nav pieejama cita būtiska informācija.· **12.2 Noturība un noārdāmība** Nav pieejama cita būtiska informācija.· **12.3 Bioakumulācijas potenciāls** Nav pieejama cita būtiska informācija.· **12.4 Mobilitāte augsnē** Nav pieejama cita būtiska informācija.**12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**· **PBT:** Nav pielietojams.· **vPvB:** Nav pielietojams.**12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**

Produkts nesatur vielas, kam piemīt endokrīnās sistēmas darbībai kaitējošas īpašības.

**12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes**· **Piezīme:** Kaitīgs zivīm.**Cita ekoloģijas informācija:****Vispārējie norādījumi:**

Ūdens apdraudējuma klase 2 (Pašu klasifikācija): apdraud ūdeni

Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā.

Apdraud dzeramo ūdeni, jau noplūstot pazemēniecīgākos daudzumos.

kaitīgs ūdens organismiem

**13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi****13.1 Atkritumu apstrādes metodes**· **Ieteikums:** Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.**Eiropas atkritumu katalogs**

08 01 11\* krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

**Neattīrītie iesaiņojumi:**· **Ieteikums:** Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.**14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu****14.1 ANO numurs vai ID numurs**· **ADR, IMDG, IATA**

UN1263

**14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums**· **ADR**

UN1263 AR KRĀSĀM SAISTĪTS MATERIĀLS

· **IMDG, IATA**

PAINT RELATED MATERIAL

**14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)**· **ADR**· **klase**

3 (F1) Uzliesmojoši šķidrumi

(Turpinājums 8.lpp.)

**Produkta nosaukums tirgū: 4CR 0409-351 2K Hardener structure**

(Turpinājums 7.lpp.)

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| · Riska faktoru etiķete                                                           | 3                                            |
| · IMDG, IATA                                                                      |                                              |
|  |                                              |
| · Class                                                                           | 3 Uzliesmojoši šķidrumi                      |
| · Label                                                                           | 3                                            |
| · 14.4 Iepakojuma grupa                                                           |                                              |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | III                                          |
| · 14.5 Vides apdraudējumi:                                                        |                                              |
| · Jūras piesārņotājs:                                                             | Nē                                           |
| · 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem                                    | Uzmanību: Uzliesmojoši šķidrumi              |
| · Bīstamības identifikācijas numurs (Kemler numurs):                              | 30                                           |
| · Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.:                                       | F-E, S-E                                     |
| · Stowage Category                                                                | A                                            |
| · 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem              | Nav pielietojams.                            |
| · Transports/ cita informācija:                                                   |                                              |
| · ADR                                                                             |                                              |
| · Ierobežotie daudzumi (LQ)                                                       | 5L                                           |
| · Transporta kategorija                                                           | 3                                            |
| · Tunēļa izmantošanas ierobežojuma kods:                                          | D/E                                          |
| · IMDG                                                                            |                                              |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 5L                                           |
| · UN "Model Regulation":                                                          | UN 1263 AR KRĀSĀM SAISTĪTS MATERIĀLS, 3, III |

**15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**

- 15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu
- Direktīva 2012/18/ES
- Konkrētas bīstamās vielas - I PIELIKUMS Nesatur nevienu no sastāvdaļām
- Seveso kategoriju P5c UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI
- Kritiskais/kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz zemākā līmeņa uzņēmumiem  
5.000 t
- Kritiskais/kvalificējošais daudzums (tonnās), lai piemērotu prasības, kas attiecas uz augstākā līmeņa uzņēmumiem  
50.000 t
- Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS Ierobežojumi: 3

· Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās - II Pielikums

Nesatur nevienu no sastāvdaļām

- Nacionālie noteikumi:
- Papildu iedalījums saskaņā ar bīstamo vielu saraksta II. pielikumu:

| Klase | Daļa % |
|-------|--------|
| NK    | 25-50  |

(Turpinājums 9.lpp.)

**Produkta nosaukums tirgū: 4CR 0409-351 2K Hardener structure**

(Turpinājums 8.lpp.)

· **15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:** Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.**16. IEDAĻA. Cita informācija**

Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.

· **Nozīmīgākās frāzes**

- H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
- H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
- H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
- H332 Kaitīgs ieelpojot.
- H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
- H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
- H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
- EUH204 Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

· **Iepriekšējās versijas datums:** 09.09.2021· **Versijas numurs iepriekšējai versijai:** 3· **Saīsinājumi un akronīmi:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Liq. 3: Uzliesmojoši šķidrums – 3. kategorija
- Acute Tox. 4: Akūta toksicitāte – 4. kategorija
- Skin Sens. 1: Ādas sensibilizācija – 1. kategorija
- STOT SE 3: Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (vienreizēja iedarbība) – 3. kategorija
- Asp. Tox. 1: Bīstams ieelpojot – 1. kategorija
- Aquatic Chronic 2: Viela bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdenim – 2. kategorija
- Aquatic Chronic 3: Viela bīstama ūdens videi - ilgtermiņa bīstamība ūdenim – 3. kategorija

· **\* Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti**