

## SECCÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

Nome comercial: **4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

UFI: 7850-10VK-500U-6321

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

Utilização da substância / da preparação Primário

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/fornecedor:

4CR International GmbH & Co. KG

Donnerstrasse 10b

22763 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30

E-Mail: [Info@4CR.com](mailto:Info@4CR.com)

[www.4CR.com](http://www.4CR.com)

1.4 Número de telefone de emergência: +49(0)700 24112112 (CRM)

## SECCÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008



GHS02 chama

Flam. Liq. 3

H226

Líquido e vapor inflamáveis.



GHS08 perigo para a saúde

STOT RE 2

H373

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.



GHS05 corrosão

Eye Dam. 1

H318

Provoca lesões oculares graves.



GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Provoca irritação cutânea.

Skin Sens. 1

H317

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

STOT SE 3

H335-H336

Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigens.

### 2.2 Elementos do rótulo

Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

( continuação na página 2 )

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

( continuação da página 1 )

**Pictogramas de perigo**

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

**Palavra-sinal Perigo****Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

2-metilpropano-1-ol

xileno

produto da reação bisfenol-A-epicloridrina (resina epoxídica) (peso molecular numérico médio 700-1100)  
acetato de n-butilo**Advertências de perigo**

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H335-H336 Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigens.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

**Recomendações de prudência**

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

P321 Tratamento específico (ver no presente rótulo).

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

**Indicações adicionais:**

EUH205 Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

**2.3 Outros perigos****Resultados da avaliação PBT e mPmB****PBT:** Não aplicável.**mPmB:** Não aplicável.**Determinação das propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

78-93-3 butanona

Lista II

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.2 Misturas****Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.**Substâncias perigosas:**

|                           |                                                                                                                                                          |        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 1330-20-7            | xileno                                                                                                                                                   | 25-50% |
| EINECS: 215-535-7         | Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |        |
| Reg.nr.: 01-2119488216-32 |                                                                                                                                                          |        |

( continuação na página 3 )

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

(continuação da página 2)

|                                                                       |                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0<br>Reg.nr.: 01-2119484609-23        | 2-metilpropano-1-ol<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336                                                                        | 10-25%        |
| CAS: 64-17-5<br>EINECS: 200-578-6<br>Reg.nr.: 01-2119457610-43        | etanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319<br>Limite de concentração específico:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50%                                                         | 10-25%        |
| CAS: 25068-38-6                                                       | produto da reação bisfenol-A-epicloridrina (resina epoxídica) (peso molecular numérico médio 700-1100)<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317, EUH205 | 2,5-<10%      |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29       | acetato de n-butilo<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                            | 5-<10%        |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4<br>Reg.nr.: 01-2119489370-35       | etilbenzeno<br>Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412                   | 2,5-<10%      |
| CAS: 7779-90-0<br>EINECS: 231-944-3<br>Reg.nr.: 01-2119485044-40      | bis(ortofosfato) de trizínco<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                | 2,5-<10%      |
| CAS: 162627-17-0<br>Número CE: 605-296-0<br>Reg.nr.: 01-2119970640-38 | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and 1,3-propanediamine<br>Skin Sens. 1A, H317                                        | ≥0,1-<1%      |
| CAS: 1314-13-2<br>EINECS: 215-222-5<br>Reg.nr.: 01-2119463881-32      | óxido de zinco<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                              | ≥0,025-<0,25% |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43        | butanona<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                   | <1%           |

· **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**· **4.1 Descrição das medidas de emergência**· **Indicações gerais:** O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.· **Em caso de inalação:**

Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por razões de segurança, procurar auxílio médico.

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.

· **Em caso de contacto com a pele:** Lavar imediatamente com água.· **Em caso de contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico.

· **Em caso de ingestão:** Se os sintomas persistirem, consultar o médico.· **4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(continuação na página 4)

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

( continuação da página 3 )

### **SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

- **5.1 Meios de extinção**
- **Meios adequados de extinção:**  
CO2, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.
- **Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:** Água em jacto
- **5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**  
Formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.
- **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**
- **Equipamento especial de protecção:** Colocar máscara de respiração.

### **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental**

- **6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**  
Colocar máscara de respiração.  
Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
- **6.2 Precauções a nível ambiental:**  
Não permitir que a substância chegue à canalização ou à água.  
Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.  
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
- **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**  
Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).  
Aplicar um agente de neutralização.  
Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.  
Assegurar uma ventilação adequada.
- **6.4 Remissão para outras secções**  
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.  
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.  
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

### **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

- **7.1 Precauções para um manuseamento seguro**  
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.  
Evitar a formação de aerossóis.
- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:**  
Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.  
Proteger contra descargas electrostáticas.  
Manter uma máscara de respiração sempre preparada.
- **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
- **Armazenagem:**
- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Sem requisitos especiais.
- **Avisos para armazenagem conjunta:** Não armazenar juntamente com alimentos.
- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- **Classe de armazenagem:** 3
- **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

( continuação na página 5 )

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

( continuação da página 4 )

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual****· 8.1 Parâmetros de controlo****· Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:****1330-20-7 xileno**

VLE Valor para exposição curta: 150 ppm  
 Valor para exposição longa: 100 ppm  
 A4; IBE; Irritação ocular, do TRS; afeção do SNC

**78-83-1 2-metilpropano-1-ol**

VLE Valor para exposição longa: 50 ppm  
 Irritação ocular e cutânea

**64-17-5 etanol**

VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm  
 A3; Irritação do TRS

**123-86-4 acetato de n-butilo**

VLE Valor para exposição curta: 200 ppm  
 Valor para exposição longa: 150 ppm  
 Irritação ocular e do TRS

**100-41-4 etilbenzeno**

VLE Valor para exposição longa: 20 ppm  
 A3; IBE; Irrit. TRS; lesão dos rins, afeção auditiva

**78-93-3 butanona**

VLE Valor para exposição curta: 300 ppm  
 Valor para exposição longa: 200 ppm  
 IBE; Irritação do TRS; afeção do SNP, SNC

**· Componentes con valores-limite biológicos:****1330-20-7 xileno**

IBE 1,5 g/g creatinina  
 Amostra: urina  
 Momento da amostragem: Fim do turno  
 Indicador biológico: Ácidos (o, m, p)-metilhipúricos

**100-41-4 etilbenzeno**

IBE 0,7 g/g creatinina  
 Amostra: urina  
 Momento da amostragem: Fim do turno  
 Indicador biológico: Soma do ácido mandélico e do ácido fenilglioilico

**78-93-3 butanona**

IBE 2 mg/L  
 Amostra: urina  
 Momento da amostragem: Fim do turno  
 Indicador biológico: Metiletilcetona (MEK)

**· Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.**· 8.2 Controlo da exposição****· Controlos técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.**· Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual****· Medidas gerais de protecção e higiene:**

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.  
 Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.  
 Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.  
 Guardar o vestuário de protecção separadamente.

( continuação na página 6 )

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

( continuação da página 5 )

*Evitar o contacto com os olhos.**Evitar o contacto com os olhos e com a pele.***· Proteção respiratória***Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.***· Proteção das mãos***Uma vez que não foram realizados testes nesta área, não podemos recomendar um determinado tipo de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparação / a mistura de químicos.**Escolher o material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.**Luvas de protecção**O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação.***· Material das luvas***A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.***· Tempo de penetração no material das luvas***Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.***· Proteção ocular/facial***Óculos de protecção totalmente fechados***SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas****· 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base****· Informações gerais****· Estado físico***Líquido***· Cor:***Conforme a designação do produto***· Odor:***Característico***· Limiar olfativo:***Não determinado.***· Ponto de fusão/ponto de congelação:***Não determinado.***· Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição***78 °C***· Inflamabilidade***Inflamável.***· Limite superior e inferior de explosividade****· Inferior:***1,1 Vol %***· Superior:***15 Vol %***· Ponto de inflamação:***24 °C (DIN 53213)***· Temperatura de autoignição:***370 °C (DIN 51794)***· Temperatura de decomposição:***Não determinado.***· pH***Não determinado.***· Viscosidade:****· Viscosidade cinemática em 20 °C***75 s (DIN 53211/4)***· Dinâmico:***Não determinado.*

( continuação na página 7 )

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

( continuação da página 6 )

|                                                                                                                   |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Solubilidade</b>                                                                                             |                                                                                            |
| · <b>água:</b>                                                                                                    | Pouco misturável.                                                                          |
| · <b>Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)</b>                                              | Não determinado.                                                                           |
| · <b>Pressão de vapor em 20 °C:</b>                                                                               | 59 hPa                                                                                     |
| · <b>Densidade e/ou densidade relativa</b>                                                                        |                                                                                            |
| · <b>Densidade em 20 °C:</b>                                                                                      | 0,987 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)                                                        |
| · <b>Densidade relativa</b>                                                                                       | Não determinado.                                                                           |
| · <b>Densidade de vapor</b>                                                                                       | Não determinado.                                                                           |
| · <b>9.2 Outras informações</b>                                                                                   |                                                                                            |
| · <b>Aspeto:</b>                                                                                                  |                                                                                            |
| · <b>Forma:</b>                                                                                                   | Líquido                                                                                    |
| · <b>Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança</b> |                                                                                            |
| · <b>Temperatura de ignição:</b>                                                                                  | O produto não é auto-inflamável.                                                           |
| · <b>Propriedades explosivas:</b>                                                                                 | O produto não é explosivo. Contudo, é possível a formação de misturas explosivas ar/vapor. |
| · <b>Percentagem de solvente:</b>                                                                                 |                                                                                            |
| · <b>VOC (UE)</b>                                                                                                 | 65,35 %                                                                                    |
| · <b>Percentagem de substâncias sólidas:</b>                                                                      | 34,6 %                                                                                     |
| · <b>Mudança do estado:</b>                                                                                       |                                                                                            |
| · <b>Taxa de evaporação:</b>                                                                                      | Não determinado.                                                                           |
| · <b>Informações relativas às classes de perigo físico</b>                                                        |                                                                                            |
| · <b>Explosivos</b>                                                                                               | não aplicável                                                                              |
| · <b>Gases inflamáveis</b>                                                                                        | não aplicável                                                                              |
| · <b>Aerossóis</b>                                                                                                | não aplicável                                                                              |
| · <b>Gases comburentes</b>                                                                                        | não aplicável                                                                              |
| · <b>Gases sob pressão</b>                                                                                        | não aplicável                                                                              |
| · <b>Líquidos inflamáveis</b>                                                                                     | Líquido e vapor inflamáveis.                                                               |
| · <b>Matérias sólidas inflamáveis</b>                                                                             | não aplicável                                                                              |
| · <b>Substâncias e misturas autorreativas</b>                                                                     | não aplicável                                                                              |
| · <b>Líquidos pirofóricos</b>                                                                                     | não aplicável                                                                              |
| · <b>Sólidos pirofóricos</b>                                                                                      | não aplicável                                                                              |
| · <b>Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento</b>                                                    | não aplicável                                                                              |
| · <b>Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água</b>                               | não aplicável                                                                              |
| · <b>Líquidos comburentes</b>                                                                                     | não aplicável                                                                              |
| · <b>Sólidos comburentes</b>                                                                                      | não aplicável                                                                              |
| · <b>Peróxidos orgânicos</b>                                                                                      | não aplicável                                                                              |
| · <b>Corrosivos para os metais</b>                                                                                | não aplicável                                                                              |
| · <b>Explosivos dessensibilizados</b>                                                                             | não aplicável                                                                              |

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

- **10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.2 Estabilidade química**
- **Decomposição térmica / condições a evitar:**  
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
- **10.3 Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

( continuação na página 8 )

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

(continuação da página 7)

**10.6 Produtos de decomposição perigosos:**

Possível enquanto vestígio.

Óxidos de nitrogénio

Ácido clorídrico (HCl)

Monóxido de carbono

Nitrogénio oxidado (NOx)

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica****11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**· **Toxicidade aguda** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.**Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:****1330-20-7 xileno**

|                 |          |                       |
|-----------------|----------|-----------------------|
| por via oral    | LD50     | 5.251 mg/kg (rat)     |
| por via dérmica | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| por inalação    | LC50/4 h | 29 mg/l (rat)         |

· **Corrosão/irritação cutânea** Provoca irritação cutânea.· **Lesões oculares graves/irritação ocular** Provoca lesões oculares graves.· **Sensibilização respiratória ou cutânea** Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.· **Mutagenicidade em células germinativas**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

· **Carcinogenicidade** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.· **Toxicidade reprodutiva** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**

Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigens.

· **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

· **Perigo de aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.**11.2 Informações sobre outros perigos****Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

78-93-3 butanona

Lista II

**SECÇÃO 12: Informação ecológica****12.1 Toxicidade**· **Toxicidade aquática:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **12.3 Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**· **PBT:** Não aplicável.· **mPmB:** Não aplicável.**12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Para mais informações sobre as propriedades desreguladoras endócrinas, ver a Secção 11.

**12.7 Outros efeitos adversos**· **Observação:** Tóxico para os peixes.· **Outras indicações ecológicas:**· **Indicações gerais:**

Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.

Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.

Substâncias concentradas, ou seja não neutralizadas, não podem chegar aos esgotos nem às águas.

Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

(continuação na página 9)

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

( continuação da página 8 )

Tóxico nas águas para os peixes e para o plâncton.  
tóxico para os organismos aquáticos

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**· **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**· **Recomendação:**

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

· **Catálogo europeu de resíduos**

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

· **Embalagens contaminadas:**

· **Recomendação:** Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**· **14.1 Número ONU ou número de ID**· **ADR, IMDG, IATA**

UN1263

· **14.2 Designação oficial de transporte da ONU**· **ADR**

UN1263 TINTAS, PERIGOSO PARA O AMBIENTE

· **IMDG**

PAINT (Trizinc bis(orthophosphate)), MARINE

POLLUTANT

· **IATA**

PAINT

· **14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**· **ADR**· **Classe**

3 (F1) Líquidos inflamáveis

· **Rótulo**

3

· **IMDG**· **Class**

3 Líquidos inflamáveis

· **Label**

3

· **IATA**· **Class**

3 Líquidos inflamáveis

· **Label**

3

· **14.4 Grupo de embalagem**· **ADR, IMDG, IATA**

III

( continuação na página 10 )

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

( continuação da página 9 )

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.5 Perigos para o ambiente:</b>                                                | <i>O produto contém matérias perigosas para o ambiente: bis(ortofosfato) de zinco</i> |
| · <b>Poluente das águas:</b>                                                          | Não                                                                                   |
| · <b>Marcação especial (ADR):</b>                                                     | Símbolo convencional (peixes e árvore)<br>Símbolo convencional (peixes e árvore)      |
| · <b>14.6 Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Atenção: Líquidos inflamáveis                                                         |
| · <b>Número de identificação de perigo (Nº Kemler):</b>                               | 30                                                                                    |
| · <b>Nº EMS:</b>                                                                      | F-E, S-E                                                                              |
| · <b>Stowage Category</b>                                                             | A                                                                                     |
| · <b>14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável.                                                                        |
| · <b>Transporte/outras informações:</b>                                               |                                                                                       |
| · <b>ADR</b>                                                                          |                                                                                       |
| · <b>Quantidades Limitadas (LQ)</b>                                                   | 5L                                                                                    |
| · <b>Categoria de transporte</b>                                                      | 3                                                                                     |
| · <b>Código de restrição em túneis</b>                                                | D/E                                                                                   |
| · <b>Observações:</b>                                                                 | ≤ 5 l: 2.2.3.1.5 ADR                                                                  |
| · <b>IMDG</b>                                                                         |                                                                                       |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                      | 5L                                                                                    |
| · <b>Observações:</b>                                                                 | ≤ 5 l: 2.2.3.1.5 IMDG                                                                 |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                       | UN 1263 TINTAS, 3, III, PERIGOSO PARA O AMBIENTE                                      |

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

- **15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**
- **Diretiva 2012/18/UE**
- **Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.
- **Categoria "Seveso"**  
E2 Perigoso para o ambiente aquático  
P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS
- **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior 200 t**
- **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 500 t**
- **Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII** Condições de limitação: 3

· **Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- **Disposições nacionais:**
- **Classificação adicional em conformidade com o Decreto-Lei relativo a substâncias perigosas, Anexo II:**

| Classe | Quota em % |
|--------|------------|
| III    | <1         |
| NK     | 50-100     |

- **15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

( continuação na página 11 )

**Nome comercial: 4CR 4100 2K-Washprimer 2:1**

( continuação da página 10 )

## SECCÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

### · Frases relevantes

- H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
- H226 Líquido e vapor inflamáveis.
- H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- H312 Nocivo em contacto com a pele.
- H315 Provoca irritação cutânea.
- H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- H318 Provoca lesões oculares graves.
- H319 Provoca irritação ocular grave.
- H332 Nocivo por inalação.
- H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
- H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
- H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
- H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.
- EUH205 Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

### · Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

A CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO MÉTODO DE CÁLCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTÂNCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008.

### · Data da versão anterior: 12.09.2018

### · Número da versão anterior: 7

### · Abreviaturas e acrónimos:

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis – Categoria 2
- Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis – Categoria 3
- Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4
- Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2
- Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1
- Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2
- Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1
- Skin Sens. 1A: Sensibilização cutânea – Categoria 1A
- STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3
- STOT RE 2: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria 2
- Asp. Tox. 1: Perigo de aspiração – Categoria 1
- Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo agudo para o ambiente aquático – Categoria 1
- Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 1
- Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2
- Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 3

### · \* Dados alterados em comparação à versão anterior