

**1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата** Разбавитель
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**  
4CR International GmbH & Co. KG  
Donnerstrasse 10b  
22763 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30  
E-Mail: Info@4CR.com  
www.4CR.com
- **Номер телефона экстренной связи:** +49(0)700 24112112 (CRM)

**2 Идентификация опасности (опасностей)**

- **Классификация вещества или смеси**



Пламя

Воспламеняющаяся жидкость 2      H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.



Опасность для здоровья человека

Канцерогенность 2      H351 Предположительно вызывает рак.  
 Репродуктивная токсичность 2      H361 Предположительно может нанести ущерб плодородности или нерожденному ребенку.  
 СТОМ - повторно 2      H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.  
 Опасность при вдыхании 1      H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.



Раздражение кожи 2      H315 Вызывает раздражение кожи.  
 Раздражение глаз 2A      H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
 СТОМ - однократно 3      H336 Может вызывать сонливость или головокружение.  
 Острая токсичность 5      H333 Может нанести вред при вдыхании.  
 Острая токсичность для воды 3      H402 Вредно для водных организмов.  
 Хроническая токсичность для воды 3      H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- **Элементы маркировки**
- **Элементы маркировки в соответствии с СГС**  
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

(Продолжение на странице 2)

Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung

(Продолжение страницы 1)

## · Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02 GHS07 GHS08

## · Сигнальное слово Опасно

## · Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

Xylene

Toluene

4-methylpentan-2-one

Ethylbenzene

## · Предупреждения об опасности

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.

H333 Может нанести вред при вдыхании.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H351 Предположительно вызывает рак.

H361 Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку.

H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.

H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

## · Меры предосторожности

P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.

P321 Применение специальных мер (см. на этом маркировочном знаке).

P331 НЕ вызывать рвоту.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P362+P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

## · Другие опасные факторы

## · Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

· РВТ: Неприменимо.

· vPvB: Неприменимо.

## \* 3 Состав (информация о компонентах)

## · Химическая характеристика: Смеси

· Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

## · Содержащиеся опасные вещества:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                        |        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1  | n-Butyl acetate<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ СТМ - однократно 3, H336                                                                                                                                     | 25-50% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7 | Xylene<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ СТМ - повторно 2, H373; Опасность при вдыхании 1, H304; ⚠ Острая токсичность 4, H312; Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319 | 10-25% |

(Продолжение на странице 3)

**Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung**

(Продолжение страницы 2)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 64742-95-6<br>Номер ЕС: 918-668-5 | Hydrocarbons, C9, aromatics<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ Опасность при вдыхании 1, H304; ⚠ Хроническая токсичность для воды 2, H411; ⚠ СТМ - однократно 3, H335-H336; Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313; Острая токсичность для воды 2, H401 | ≥2,5-<15%   |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9     | 2-Methoxy-1-methylethyl acetate<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ СТМ - однократно 3, H336                                                                                                                                                                             | 2,5-<10%    |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4     | Ethylbenzene<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ СТМ - повторно 2, H373; Опасность при вдыхании 1, H304; ⚠ Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319; Острая токсичность 5, H303; Хроническая токсичность для воды 3, H412         | 2,5-<10%    |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1     | 1-methoxy-2-propanol<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ СТМ - однократно 3, H336                                                                                                                                                                                        | 2,5-<10%    |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2      | acetone<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ Раздражение глаз 2A, H319; СТМ - однократно 3, H336                                                                                                                                                                          | 2,5-<5%     |
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4     | Ethyl acetate<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ Раздражение глаз 2A, H319; СТМ - однократно 3, H336                                                                                                                                                                    | 2,5-<10%    |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0      | Methyl ethyl ketone<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ Раздражение глаз 2A, H319; СТМ - однократно 3, H336; Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313                                                                                                      | 2,5-<10%    |
| CAS: 108-88-3<br>EINECS: 203-625-9     | Toluene<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ Репродуктивная токсичность 2, H361; СТМ - повторно 2, H373; Опасность при вдыхании 1, H304; ⚠ Раздражение кожи 2, H315; СТМ - однократно 3, H336; Острая токсичность 5, H333                                                 | 2,5-<10%    |
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0      | Isobutanol<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ Повреждение глаз 1, H318; ⚠ Раздражение кожи 2, H315; СТМ - однократно 3, H335-H336; Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313                                                                               | ≥1-<2,5%    |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6      | Butan-1-ol<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ Повреждение глаз 1, H318; ⚠ Острая токсичность 4, H302; Раздражение кожи 2, H315; СТМ - однократно 3, H335-H336; Острая токсичность 5, H313                                                                               | ≥1-<2,5%    |
| Номер ЕС: 920-750-0                    | Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ Опасность при вдыхании 1, H304; ⚠ Хроническая токсичность для воды 2, H411; ⚠ СТМ - однократно 3, H336                                                                           | ≥0,25-<2,5% |

(Продолжение на странице 4)

RUS

**Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung**

(Продолжение страницы 3)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 110-12-3<br>EINECS: 203-737-8 | 5-methylhexan-2-one<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ Репродуктивная токсичность 2, H361; ⚠ Острая токсичность 4, H332; Острая токсичность 5, H303                                                                                                                                                                                                    | ≥0,1-<1% |
| CAS: 100-42-5<br>EINECS: 202-851-5 | Styrene<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ⚠ Репродуктивная токсичность 2, H361; СТOM - повторно 1, H372; Опасность при вдыхании 1, H304; ⚠ Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319; СТOM - однократно 3, H335; Острая токсичность 5, H303; Острая токсичность 5, H313; Хроническая токсичность для воды 3, H412 | ≥0,1-<1% |
| CAS: 108-10-1<br>EINECS: 203-550-1 | 4-methylpentan-2-one<br>⚠ Воспламеняющаяся жидкость 2, H225; ⚠ Канцерогенность 2, H351; ⚠ Острая токсичность 4, H332; Раздражение глаз 2A, H319; СТOM - однократно 3, H336; Острая токсичность 5, H303                                                                                                                                                        | ≥0,1-<1% |

 · **Дополнительные указания:** Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

#### 4 Меры первой помощи

- **Общие указания:** Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.
- **После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:** Немедленно промыть водой.
- **После контакта с глазами:**  
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
- **После проглатывания:** Немедленно обратиться за медицинской консультацией.
- **Указания для врача:**  
· **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

#### 5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Надлежащие средства тушения:**  
CO<sub>2</sub>, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
- **Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:**  
Полноструйная вода
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**  
При нагревании или в случае пожара образуются ядовитые газы.
- **Защитное оснащение:** Применение устройства защиты дыхательных путей.

#### 6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**  
Надеть устройство защиты органов дыхания.

(Продолжение на странице 5)

**Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung**

(Продолжение страницы 4)

*Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.***· Меры по защите окружающей среды:***Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.**При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.**Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.***· Методы и материалы для локализации и очистки:***Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).**Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.**Обеспечить достаточную вентиляцию.***· Ссылки на другие разделы***Информация по безопасному обращению - в Главе 7.**Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.**Информация по утилизации - в Главе 13.***7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах****· Обращение с веществом:****· Меры предосторожности по безопасному обращению***Защищать от жары и прямых солнечных лучей.**Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.**Соблюдать осторожность при открывании ёмкостей и при обращении с ними.**Не допускать образования аэрозолей.***· Указания по защите от пожаров и взрывов:***Держать подальше от источников воспламенения - не курить.**Принять меры против электростатического заряжения.**Держать наготове устройство защиты органов дыхания.***· Хранение:****· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:** *Хранить в прохладном месте.***· Указания по совместимости с другими веществами при хранении:***Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов.***· Дальнейшие данные по условиям хранения:***Держать ёмкости плотно закрытыми.**Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.***· Класс хранения: 3****· Характерное конечное применение (или применения)***Отсутствует какая-либо соответствующая информация.***8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты****· Дополнительные указания по структуре технических устройств:***Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.***· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:****123-86-4 n-Butyl acetate**

PDK ПДК с.с.: 50 мг/м³

ПДК м.р.: 200 мг/м³

n;

(Продолжение на странице 6)

**Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung**

(Продолжение страницы 5)

|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1330-20-7 Xylene</b>                         |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 50 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 150 мг/м <sup>3</sup><br>n;  |
| <b>108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl acetate</b> |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 10 мг/м <sup>3</sup><br>n;                                     |
| <b>100-41-4 Ethylbenzene</b>                    |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 50 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 150 мг/м <sup>3</sup><br>n;  |
| <b>67-64-1 acetone</b>                          |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 200 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 800 мг/м <sup>3</sup><br>n; |
| <b>141-78-6 Ethyl acetate</b>                   |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 50 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 200 мг/м <sup>3</sup><br>n;  |
| <b>78-93-3 Methyl ethyl ketone</b>              |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 200 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 400 мг/м <sup>3</sup><br>n; |
| <b>108-88-3 Toluene</b>                         |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 50 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 150 мг/м <sup>3</sup><br>n;  |
| <b>78-83-1 Isobutanol</b>                       |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 10 мг/м <sup>3</sup><br>n;                                     |
| <b>71-36-3 Butan-1-ol</b>                       |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 10 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 30 мг/м <sup>3</sup><br>n;   |
| <b>100-42-5 Styrene</b>                         |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 10 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК м.р.: 30 мг/м <sup>3</sup><br>n;   |
| <b>108-10-1 4-methylpentan-2-one</b>            |                                                                          |
| PDK                                             | ПДК с.с.: 5 мг/м <sup>3</sup><br>n; +;                                   |

· **Дополнительные указания:**

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· **Средства индивидуальной защиты:**

· **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Хранить защитную одежду отдельно.

Избегать контакта с глазами.

Избегать контакта с глазами и с кожей.

(Продолжение на странице 7)

## Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung

(Продолжение страницы 6)

## Защита органов дыхания:



При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.

## Защита рук:

Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / препаратом / смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.



Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

## Материал перчаток / рукавиц

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

## Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

## Защита глаз:



Плотно прилегающие защитные очки

## 9 Физико-химические свойства

## Общая информация

## Внешний вид:

## Форма:

Жидкое

## Цвет:

В соответствии с характеристикой продукта

## Запах:

Характерно

## Порог запаха:

Не определено.

## Значение pH:

Не определено.

## Изменение состояния

## Точка плавления / интервал температур плавления:

Не определено.

## Точка кипения / интервал температур кипения:

124-128 °C

## Температурная точка вспышки:

-4 °C (DIN 53213)

## Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Легковоспламеняемо.

## Самовоспламеняемость:

315 °C (DIN 51794)

## Температура распада:

Не определено.

(Продолжение на странице 8)

**Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung**

(Продолжение страницы 7)

|                                                        |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Температура воспламенения:</b>                    | Продукт не является самовоспламеняемым.                                                             |
| · <b>Взрывоопасность:</b>                              | Продукт не является взрывоопасным, однако возможно образование взрывоопасных смесей пара / воздуха. |
| · <b>Границы взрываемости:</b>                         |                                                                                                     |
| · <b>Нижняя:</b>                                       | 0,7 пол. %                                                                                          |
| · <b>Верхняя:</b>                                      | 7,5 пол. %                                                                                          |
| · <b>Давление пара при 20 °C:</b>                      | 10,7 гПа                                                                                            |
| · <b>Плотность при 20 °C:</b>                          | 0,876 г/см <sup>3</sup> (DIN 53217)                                                                 |
| · <b>Относительная плотность</b>                       | Не определено.                                                                                      |
| · <b>Плотность пара</b>                                | Не определено.                                                                                      |
| · <b>Скорость испарения</b>                            | Не определено.                                                                                      |
| · <b>Растворимость в / Смешиваемость с водой:</b>      | Несмешиваемо или трудносмешиваемо.                                                                  |
| · <b>Коэффициент распределения (n-октанол / вода):</b> | Не определено.                                                                                      |
| · <b>Вязкость:</b>                                     |                                                                                                     |
| · <b>Динамическая:</b>                                 | Не определено.                                                                                      |
| · <b>Кинематическая при 20 °C:</b>                     | 10-15 s (DIN 53211/4)                                                                               |
| · <b>Содержание растворителя:</b>                      |                                                                                                     |
| · <b>Вода:</b>                                         | 0,2 %                                                                                               |
| · <b>VOC (EC)</b>                                      | 99,10 %                                                                                             |
| · <b>VOCV (CH)</b>                                     | 97,70 %                                                                                             |
| · <b>Содержание твёрдых тел:</b>                       | 0,0 %                                                                                               |
| · <b>Другая информация</b>                             | Отсутствует какая-либо соответствующая информация.                                                  |

**10 Стабильность и реакционная способность**

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**  
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения**  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Окись углерода (угарный газ)

**11 Информация о токсичности**

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:** Может нанести вред при вдыхании.
- **на кожу:** Вызывает раздражение кожи.
- **на глаза:** Вызывает серьезное раздражение глаз.
- **Сенсибилизация:** На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- **Мутагенность зародышевых клеток**  
На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
- **Канцерогенность** Предположительно вызывает рак.
- **Репродуктивная токсичность**  
Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерожденному ребенку.
- **Специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие**  
Может вызывать сонливость или головокружение.

(Продолжение на странице 9)

Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung

(Продолжение страницы 8)

- **Специфическая токсичность для органа-мишени - повторное воздействие**  
Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
- **Опасность при вдыхании** Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

## 12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
- **Акваотоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Экотоксические воздействия:**
- **Примечания:** Вредно для рыб.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**  
Класс вредности для воды 2 (Само-классификация): вредно для воды  
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.  
Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.  
Вредно для водных организмов.
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## 13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**  
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**  
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

## 14 Информация при перевозках (транспортировании)

- **Номер UN**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1263
- **Собственное транспортное наименование ООН**
- **ADR** UN1263 МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
- **IMDG, IATA** PAINT RELATED MATERIAL
- **классов опасности транспорта**
- **ADR**
- **Класс** 3 (F1) Легковоспламеняющиеся жидкости



(Продолжение на странице 10)

Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung

(Продолжение страницы 9)

|                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| · Этикетка для опасного содержимого                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| · IMDG, IATA                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|                                                                                                                                         |                                           |
| · Class                                                                                                                                                                                                                  | 3 Легковоспламеняющиеся жидкости          |
| · Label                                                                                                                                                                                                                  | 3                                         |
| · Группа упаковки                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                                                                                                                                                        | II                                        |
| · Экологические риски:                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| · Загрязнитель морской среды:                                                                                                                                                                                            | Нет                                       |
| · Особые меры предосторожности для пользователей                                                                                                                                                                         | Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости |
| · Идентификационный номер опасности (Код опасности по Кемлеру):                                                                                                                                                          | 33                                        |
| · Номер EMS:                                                                                                                                                                                                             | F-E, S-E                                  |
| · Stowage Category                                                                                                                                                                                                       | B                                         |
| · Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) | Неприменимо.                              |
| · Транспорт / дополнительная информация:                                                                                                                                                                                 |                                           |
| · ADR                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| · Ограниченные количества (LQ)                                                                                                                                                                                           | 5L                                        |
| · Транспортная категория                                                                                                                                                                                                 | 2                                         |
| · Код ограничения проезда через туннели                                                                                                                                                                                  | D/E                                       |
| · IMDG                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| · Limited quantities (LQ)                                                                                                                                                                                                | 5L                                        |
| · UN "Model Regulation":                                                                                                                                                                                                 | UN 1263 МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ, 3, II     |

**15 Информация о национальном и международном законодательстве**

· Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси

· Реестр евразийской промышленной продукции

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 123-86-4   | n-Butyl acetate                 |
| 1330-20-7  | Xylene                          |
| 64742-95-6 | Hydrocarbons, C9, aromatics     |
| 108-65-6   | 2-Methoxy-1-methylethyl acetate |
| 100-41-4   | Ethylbenzene                    |
| 107-98-2   | 1-methoxy-2-propanol            |
| 67-64-1    | acetone                         |
| 141-78-6   | Ethyl acetate                   |
| 78-93-3    | Methyl ethyl ketone             |

(Продолжение на странице 11)

**Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung**

(Продолжение страницы 10)

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 108-88-3 | Toluene                                             |
| 78-83-1  | Isobutanol                                          |
| 71-36-3  | Butan-1-ol                                          |
|          | Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics |
| 110-12-3 | 5-methylhexan-2-one                                 |
| 100-42-5 | Styrene                                             |
| 108-10-1 | 4-methylpentan-2-one                                |

**· Элементы маркировки в соответствии с СГС**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

**· Пиктограммы, обозначающие опасности**


GHS02    GHS07    GHS08

**· Сигнальное слово Опасно**
**· Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

Xylene  
Toluene  
4-methylpentan-2-one  
Ethylbenzene

**· Предупреждения об опасности**

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.  
H333 Может нанести вред при вдыхании.  
H315 Вызывает раздражение кожи.  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
H351 Предположительно вызывает рак.  
H361 Предположительно может нанести ущерб плодородности или нерожденному ребенку.  
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.  
H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.  
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.  
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**· Меры предосторожности**

P301+P310 **ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.  
P321 Применение специальных мер (см. на этом маркировочном знаке).  
P331 НЕ вызывать рвоту.  
P303+P361+P353 **ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):** Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.  
P305+P351+P338 **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P362+P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

**· Национальные предписания:**
**· Дополнительная классификация в соответствии с Директивой по опасным веществам (GefStoffV), Приложение II:**

| Класс | Доля в % |
|-------|----------|
| NK    | 50-100   |

(Продолжение на странице 12)

**Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung**

(Продолжение страницы 11)

· **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

## 16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

### · Соответствующие данные

- H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
- H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
- H302 Вредно при проглатывании.
- H303 Может нанести вред при проглатывании.
- H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
- H312 Наносит вред при контакте с кожей.
- H313 Может нанести вред при контакте с кожей.
- H315 Вызывает раздражение кожи.
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
- H332 Наносит вред при вдыхании.
- H333 Может нанести вред при вдыхании.
- H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
- H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
- H351 Предположительно вызывает рак.
- H361 Предположительно может нанести ущерб плодородности или нерожденному ребенку.
- H372 Наносит вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
- H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
- H401 Токсично для водных организмов.
- H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### · Контактная информация:

#### · Аббревиатуры и акронимы:

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Воспламеняющаяся жидкость 2: Flammable liquids – Category 2
- Воспламеняющаяся жидкость 3: Flammable liquids – Category 3
- Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5
- Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4
- Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
- Повреждение глаз 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
- Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
- Канцерогенность 2: Carcinogenicity – Category 2
- Репродуктивная токсичность 2: Reproductive toxicity – Category 2
- СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
- СТОМ - повторно 1: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1
- СТОМ - повторно 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2
- Опасность при вдыхании 1: Aspiration hazard – Category 1
- Острая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2
- Острая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 3
- Хроническая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

(Продолжение на странице 13)



Дата печати: 27.04.2023

номер версии: 6

Дата редактирования: 27.04.2023

**Торговое наименование: 4CR 0580 Nitro-Waschverdünnung**

(Продолжение страницы 12)

Хроническая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

· \* **Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**

RUS