

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** **4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack**
- **UFI:** 7ND0-K07Q-H00D-2F5K
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava:** Brezbarvni lak
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**  
4CR International GmbH & Co. KG  
Donnerstrasse 10b  
22763 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30  
E-Mail: Info@4CR.com  
www.4CR.com
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** +49(0)700 24112112 (CRM)

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS02 plamen

Flam. Liq. 3

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.



GHS07

Skin Sens. 1

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

STOT SE 3

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omtico.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS02



GHS07

- **Opozorilna beseda** Pozor
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**  
n-Butil acetat  
2-Metoksi-1-metiletil acetat  
2-etoksi-1-metiletil acetat  
Reaction mass of pentamethyl-piperidylsebacate
- **Stavki o nevarnosti**  
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omtico.  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- **Previdnostni stavki**  
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

(nadaljevanje na strani 2)

**Trgovsko ime: 4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack**

(nadaljevanje od strani 1)

- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
- P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
- P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
- P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha.
- P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
- P501 Vsebinske odpadke odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

**· Dodatni podatki:**

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

**· 2.3 Druge nevarnosti**
**· Rezultati ocene PBT in vPvB**

 · **PBT:** Ni uporaben.

 · **vPvB:** Ni uporaben.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**
**· 3.2 Zmesi**

 · **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

**· Nevarne sestavine:**

|                                                |                                                                                                                                                         |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 123-86-4<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29     | n-Butil acetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                           | ≤20%          |
| CAS: 108-65-6<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29     | 2-Metoksi-1-metiletil acetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                                                                                     | 2,5- <10%     |
| CAS: 763-69-9<br>Reg.nr.: 01-2119463267-34     | Ethyl 3-ethoxypropionate<br>Flam. Liq. 3, H226, EUH066                                                                                                  | 2,5- <10%     |
| CAS: 54839-24-6<br>Reg.nr.: 01-2119475116-39   | 2-etoksi-1-metiletil acetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                                                                                      | 2,5- <10%     |
| CAS: 1065336-91-5<br>Reg.nr.: 01-2119491304-40 | Reaction mass of pentamethyl-piperidylsebacate<br>Repr. 2, H361f; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1A, H317                   | ≥0,25- <1%    |
| CAS: 7575-23-7<br>Reg.nr.: 01-2119486981-23    | Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 | ≥0,025- <0,1% |

 · **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**
**· 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

 · **Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.

**· v primeru vdihavanja:**

Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

 · **če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo.

 · **če pride v stik z očmi:**

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

 · **če snov zaužijemo:** Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

(nadaljevanje na strani 3)

**Trgovsko ime: 4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack**

(nadaljevanje od strani 2)

- **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**  
CO<sub>2</sub>, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
- **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**  
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**  
Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.  
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.  
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).  
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.  
Skrbeti za zadostno zračenje.
- **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**  
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.  
Preprečevati nastajanje aerosola.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**  
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.  
Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** Skladiščiti ločeno od živil.
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Posodo imeti zaprto.
- **Kategorija skladiščenja:** 3
- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

-SLO-

(nadaljevanje na strani 4)

**Trgovsko ime: 4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack**

(nadaljevanje od strani 3)

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**
**8.1 Parametri nadzora**

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

**123-86-4 n-Butil acetat**

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| MV         | trenutna vrednost: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm  |
|            | dolgoročna vrednost: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
| Y, EU***** |                                                     |

**108-65-6 2-Metoksi-1-metiletil acetat**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| MV        | trenutna vrednost: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm  |
|           | dolgoročna vrednost: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
| K, Y, EU* |                                                     |

**54839-24-6 2-etoksi-1-metiletil acetat**

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| MV | trenutna vrednost: 600 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm  |
|    | dolgoročna vrednost: 300 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm |
| Y  |                                                     |

Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznam.

**8.2 Nadzor izpostavljenosti**

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor Ni drugih podatkov, glej točko 7.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Zaščito dihal



Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.

Zaščito rok

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.



Zaščitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Material za rokavice

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

Čas prodiranja skozi material za rokavice

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

Zaščito za oči/obraz



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

**Trgovsko ime: 4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack**

(nadaljevanje od strani 4)

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**
**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                                                                    |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| · Splošne navedbe                                                  | tekoč                                       |
| · Agregatno stanje                                                 | v skladu z oznako proizvoda                 |
| · Barva:                                                           | karakterističen                             |
| · Vonj:                                                            | Ni določen.                                 |
| · Mejne vrednosti vonja:                                           | ni določen                                  |
| · Tališče/ledišče:                                                 | 124-128 °C (123-86-4 n-Butil acetat)        |
| · Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | Vnetljivo.                                  |
| · Vnetljivost                                                      |                                             |
| · Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           |                                             |
| · spodnja:                                                         | 1,2 Vol % (123-86-4 n-Butil acetat)         |
| · zgornja:                                                         | 7,5 Vol % (123-86-4 n-Butil acetat)         |
| · Plamenišče:                                                      | 27 °C (DIN EN ISO 1523:2002)                |
| · Temperatura samovžiga:                                           | 370 °C (DIN 51794)                          |
| · Temperatura razgradnje                                           | Ni določen.                                 |
| · pH                                                               | Ni določen.                                 |
| · Viskoznost:                                                      |                                             |
| · Kinematična viskoznost pri 20 °C                                 | 32-35 s (DIN 53211/4)                       |
| · dinamična                                                        | Ni določen.                                 |
| · Topnost                                                          |                                             |
| · voda:                                                            | se ne oz. malo meša                         |
| · Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | Ni določen.                                 |
| · Parni tlak pri 20 °C:                                            | 10,7 hPa (123-86-4 n-Butil acetat)          |
| · Gostota in/ali relativna gostota                                 |                                             |
| · Gostota pri 20 °C:                                               | 1,026 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 2811-1) |
| · Relativna gostota                                                | Ni določen.                                 |
| · Parna gostota:                                                   | Ni določen.                                 |

**9.2 Drugi podatki**

|                                                                |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| · Videz:                                                       | tekoč                                                                                 |
| · Oblika:                                                      |                                                                                       |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost |                                                                                       |
| · Temperatura vnetišča:                                        | Proizvod ni samovnetljiv.                                                             |
| · Eksplozivne lastnosti:                                       | Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka. |
| · Vsebnost topila:                                             |                                                                                       |
| · VOC (EC)                                                     | 39,17 %                                                                               |
| · Vsebnost trdih teles:                                        | 60,9 %                                                                                |
| · Sprememba stanja                                             |                                                                                       |
| · Hitrost izparevanja,                                         | Ni določen.                                                                           |

**Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| · Eksplozivni                     | odpade                       |
| · Vnetljivi plini                 | odpade                       |
| · Aerosoli                        | odpade                       |
| · Oksidativni plini               | odpade                       |
| · Plini pod tlakom                | odpade                       |
| · Vnetljive tekočine              | Vnetljiva tekočina in hlapi. |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju | odpade                       |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi    | odpade                       |
| · Piroforne tekočine              | odpade                       |
| · Piroforne trdne snovi           | odpade                       |

(nadaljevanje na strani 6)

**Trgovsko ime: 4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack**

(nadaljevanje od strani 5)

- |                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                           | odpade |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | odpade |
| · Oksidativne tekočine                                        | odpade |
| · Oksidativne trdne snovi                                     | odpade |
| · Organski peroksidi                                          | odpade |
| · Jedko za kovine                                             | odpade |
| · Desenzibilizirani eksplozivi                                | odpade |

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Ogljikov monoksid

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože** Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**
- **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- **Opomba:** Škodljivo za ribe.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**  
Kategorija ogrožanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo  
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.  
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.

(nadaljevanje na strani 7)

datum izdaje: 03.05.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 03.05.2023

Trgovsko ime: 4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack

škodljiv za vodne organizme

(nadaljevanje od strani 6)

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

- 13.1 Metode ravnanja z odpadki
- **Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

**Klasifikacijski seznam odpadkov**

08 01 11\* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

- Neočiščena embalaža:
- **Priporočilo:** Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

- 14.1 Številka ZN in številka ID
- ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
- ADR UN1263 BARVA
- IMDG, IATA PAINT
- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza
- ADR
- 
- Kategorija 3 (F1) Vnetljive tekočine
- Listek za nevarnost 3
- IMDG, IATA
- 
- Class 3 Vnetljive tekočine
- Label 3
- 14.4 Skupina embalaže
- ADR, IMDG, IATA III
- 14.5 Nevarnosti za okolje: Ni uporaben.
- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Vnetljive tekočine
- Številka nevarnosti (Kemler številka): 30
- EMS-številka: F-E, S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni uporaben.
- Transport/drugi podatki:
- ADR
- Omejene količine (LQ) 5L
- Prevozna skupina 3

(nadaljevanje na strani 8)

**Trgovsko ime: 4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack**

(nadaljevanje od strani 7)

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| · <b>Kod omejitev za predore</b> | D/E                   |
| · <b>IMDG</b>                    |                       |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b> | 5L                    |
| · <b>UN "model regulation":</b>  | UN 1263 BARVA, 3, III |

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**
- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
- **Kategorija Seveso P5c VNETLJIVE TEKOČINE**
- **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje 5.000 t**
- **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje 50.000 t**
- **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3

· **Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

- **Državni predpisi:**
- **Dodatno razvrščanje po Predpisih o nevarnih snoveh, dodatek II:**

| Kategorija | Delež v % |
|------------|-----------|
| NK         | 25-50     |

- **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**

- H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- H361f Sum škodljivosti za plodnost.
- H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

· **Datum predhodne različice:** 10.09.2021

· **Številka različice predhodne različice:** 3

· **Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3  
 Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4  
 Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1

(nadaljevanje na strani 9)

**Varnostni list**  
po 1907/2006/ES, Člen 31



datum izdaje: 03.05.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 03.05.2023

**Trgovsko ime: 4CR 7265 PREMIUM 2K UHS Klarlack**

(nadaljevanje od strani 8)

*Skin Sens. 1A: Preobčutljivost kože – Kategorija 1A*

*Repr. 2: Strupenost za razmnoževanje – Kategorija 2*

*STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3*

*Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1*

*Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1*

*Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3*

**\* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**

SLO