

**POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet**

- **1.1 Identifikacija hemikalije**
- **Tržišni naziv:** **4CR 5300 Hohlraumkonservierung Spray**
- **UFI:** P580-80C2-K00N-PPV7
- **1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**  
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **Primena supstance / pripreme** Color spray
- **1.3 Podaci o snabdevaču**
- **Proizvođač/dobavljač:**  
4CR International GmbH & Co. KG  
Donnerstrasse 10b  
22763 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30  
E-Mail: Info@4CR.com  
www.4CR.com
- **1.4 Broj telefona za hitne slučajeve** +49(0)700 24112112 (CRM)

**POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti**

- **2.1 Klasifikacija hemikalije**
- **Kategorizacija prema odredbi (EG) br. 1272/2008**



GHS02 Plamen

Aerosol 1 H222-H229 Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.



GHS07

|                   |      |                                                               |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2     | H315 | Izaziva iritaciju kože.                                       |
| STOT SE 3         | H336 | Može da izazove pospanost i nesvesticu.                       |
| Asp. Tox. 1       | H304 | Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.        |

- **2.2 Elementi obeležavanja**
- **Karakteristike prema pravilniku (EC) broj 1272/2008**  
Proizvod je klasifikovan i obeležen prema CLP regulativama.
- **Piktogrami opasnosti**



GHS02



GHS07

- **Reč upozorenja Opasnost**
- **Komponente za etiketiranje koje određuju opasnost:**  
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane  
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
- **Obaveštenja o opasnosti**  
H222-H229 Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.  
H315 Izaziva iritaciju kože.  
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.  
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

(nastavak na strani 2)

**Tržišni naziv: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung Spray**

(nastavak na strani 1)

**Obaveštenja o merama predostrožnosti**

- P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.  
 P102 Čuvati van domašaja dece.  
 P103 Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi.  
 P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.  
 Zabranjeno pušenje.  
 P211 Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.  
 P251 Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.  
 P261 Izbegavati udisanje prašine / dima / gasa / magle / para / spreja.  
 P410+P412 Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C / 122°F.  
 P501 Odlaganje sadržaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

**Dodatne informacije:**

EUH208 Sadrži Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Može da izazove alergijsku reakciju.  
 Bez dovoljne ventilacije moguće stvaranje eksplozivnih mešavina.

**2.3 Ostale opasnosti****Rezultati ocene PBT i vPvB**

- PBT:** Neprimenjivo.  
**vPvB:** Neprimenjivo.

**POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima****3.2 Podaci o sastojcima smeše**

**Opis:** Mešavina koja se sastoji od dole navedenih materija sa bezopasnim aditivima.

**Opasne komponente:**

|                                                                   |                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EEC broj: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                  | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | ≥10-<25%   |
| EEC broj: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39                  | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066                                                                        | 10-25%     |
| EEC broj: 927-241-2<br>Reg.nr.: 01-2119471843-32                  | Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412, EUH066           | ≥10-<25%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-21194869440-21   | propan<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Liq.), H280                                                                                                                     | 10-25%     |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-31   | butan<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                     | 10-25%     |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27    | izobutan<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                  | 2,5-<10%   |
| CAS: 64742-48-9<br>EINECS: 265-150-3                              | Benzin (nafta), obrađen vodonikom, teški<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304, EUH066                                                                                 | 2,5-<10%   |
| CAS: 61789-86-4<br>EINECS: 263-093-9<br>Reg.nr.: 01-2119488992-18 | Sulfonic acids, petroleum, calcium salts<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Specifična granica koncentracije:<br>Skin Sens. 1B; H317: C ≥ 10%                                      | ≥0,1-<2,5% |
| CAS: 68526-86-3<br>EINECS: 271-235-6                              | Alcohols, C11-14-iso-, C13-rich<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                         | ≥0,25-<1%  |

(nastavak na strani 3)

**Tržišni naziv: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung Spray**

(nastavak na strani 2)

· **Dodatne informacije:** Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.**POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**

- **4.1 Opis mera prve pomoći**
- **Opšte informacije:** Odmah odložite delove garderobe zaprljane sa proizvodom.
- **Nakon udisanja:** Dovod svežeg vazduha; u slučaju tegoba obratiti se lekaru.
- **Nakon kontakta sa kožom:** Odmah oprati vodom.
- **Nakon kontakta sa očima:** Oči otvorenih kapaka više minuta ispirati pod tekućom vodom.
- **Nakon gutanja:** Odmah obezbediti savet lekara.
- **4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

**POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**

- **5.1 Sredstva za gašenje požara**
- **Pogodna sredstva za gašenje:**  
CO<sub>2</sub>, prah za gašenje ili vodeni šmrk. Veći požar gasiti vodenim šmrkom ili penom otpornom na alkohol.
- **5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **5.3 Savet za vatrogasce**
- **Posebna zaštitna oprema:**  
Nositi zaštitnu masku za disanje nezavisno od vazduha okoline.  
Ne udisati gasove eksplozije i požara.

**POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa**

- **6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**  
Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezaštićene osobe.
- **6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**  
Ne dozvoliti da dođe do izlivanja u kanalizaciju ili okolne vode.  
Ukoliko dođe do izlivanja u okolne vode ili kanalizaciju, odmah obavestiti nadležne organe.  
Ne dozvoliti prodiranje u kanalizaciju/površinske vode/podzemnu vodu.
- **6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**  
Kontaminirani materijal odložiti kao otpad prema tački 13.  
Pobrinuti se za dovoljan dotok vazduha.
- **6.4 Upućivanje na druga poglavlja**  
Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglavlju 7.  
Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.  
Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.

**POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**

- **7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**  
Zaštititi od toplote i direktnog uticaja sunca.  
Obezbediti dobro provetravanje/crpljenje vazduha na radnom mestu.
- **Informacije o zaštiti od požara i eksplozije:**  
Ne sprejati u pravcu plamena ili usijanog predmeta.  
Držati dalje od izvora plamena - ne pušiti.  
Posuda je pod pritiskom. Zaštititi od sunčevih zraka i temperatura preko 50°C (npr. električnim sijalicama).  
Nakon korišćenja ne otvarati na silu niti spaljivati.

(nastavak na strani 4)

**Tržišni naziv: 4CR 5300 Hohlraumkonservierung Spray**

(nastavak na strani 3)

- 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
- Skladištenje:
- Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladištenje i posude:  
Obratiti pažnju na propise nadležnih organa o skladištenju posuda pod gasnim pritiskom.
- Informacije o skladištenju u jednoj zajedničkoj prostoriji: Skladištiti odvojeno od namirnica.
- Dodatne informacije o uslovima skladištenja: Posudu držati dobro zatvorenu.
- Klasa skladištenja: 2 B
- 7.3 Posebni načini korišćenja Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti**

- 8.1 Parametri kontrole izloženosti
- Sastojci sa limitiranim vrednostima koji zahtevaju nadzor na radnom mestu:  
Proizvod ne sadrži relevantne količine materija sa kritičnim vrednostima, koje bi trebalo nadzirati sa radnog mesta.
- Dodatne informacije: Za osnovu su poslužili spiskovi napravljeni prilikom pravljenja.
- 8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita
- Dodatne informacije o uređenju tehničkih postrojenja: Nema daljih informacija, vidi tačku 7.
- Lična zaštitna oprema:
- Opšte mere zaštite i higijene:  
Držati dalje od namirnica, pića i hrane za životinje.  
Zaprlljanu, natoplenu odeću odmah skinuti.  
Pre pauze i po završetku radnog vremena, oprati ruke.
- Zaštita disanja:



Prilikom kratkoročnog ili slabog opterećenja koristiti aparat za filtriranje vazduha; ukoliko dođe do intenzivne odn. duže ekspozicije, koristiti zaštitnu masku za disanje nezavisnu od okolnog vazduha.

- Zaštita za ruke:  
Na osnovu nedostajućih testiranja nemože se dati preporuka za materijal za rukavice za kontakt sa proizvodom / pravljenjem / mešavinom hemikalija.  
Odabir materijala za rukavice pod uzimanjem u obzir vremena prodiranja, difuzije i degradacije.



Zaštitne rukavice.

Materijal rukavice mora da bude nepropustan i otporan na proizvod / materijal / pravljenje.

- Materijal rukavica  
Odabir odgovarajućih rukavica ne zavisi samo od materijala već i od drugih karakteristika kvaliteta, koje se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Budući da proizvod predstavlja kombinaciju više materijala, nemože se unapred predvideti izdržljivost materijala za rukavice i zato je neophodna prover istih pre svake upotrebe.
- Vreme propuštanja materijala za rukavice  
Tačno vreme prodiranja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i treba se pridržavati istog.
- Zaštita za oči: Nije potrebno.

**POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**

- 9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
- Opšti podaci
- Fizičko stanje Aerosol
- Boja: Prema opisu proizvoda

(nastavak na strani 5)

**Tržišni naziv: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung Spray**

(nastavak na strani 4)

|                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| · Mirisu                                                        | Karakteristično                                   |
| · Pragu mirisa                                                  | Nije određeno.                                    |
| · Tačka topljenja/tačka mržnjenja                               | Neodređeno.                                       |
| · Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i opseg ključanja | -44 °C                                            |
| · Zapaljivost (čvrsto, gasovito)                                | Neprimenjivo.                                     |
| · Granice eksplozije:                                           |                                                   |
| · Donja:                                                        | 1,5 Vol %                                         |
| · Gornja:                                                       | 10,9 Vol %                                        |
| · Tačka paljenja                                                | <0 °C (DIN 53213)                                 |
| · Temperatura samopaljenja                                      | 365 °C (DIN 51794)                                |
| · Temperatura razlaganja                                        | Nije određeno.                                    |
| · pH-vrednost:                                                  | Nije određeno.                                    |
| · Viskozitet                                                    |                                                   |
| · kinematična:                                                  | Nije određeno.                                    |
| · dinamična:                                                    | Nije određeno.                                    |
| · Rastvorljivost                                                |                                                   |
| · Vodom:                                                        | Nije moguće mešati odn. moguće minimalno mešanje. |
| · koeficijent raspodele (n-oktanol/voda):                       | Nije određeno.                                    |
| · Napon pare kod 20 °C                                          | 8.300 hPa                                         |
| · Gustina kod 20 °C:                                            | 0,714 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)               |
| · Relativna gustina                                             | Nije određeno.                                    |
| · Gustina pare                                                  | Nije određeno.                                    |

|                                                                                |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 9.2 Ostali podaci                                                            |                                                                                                       |
| · Izgledu                                                                      |                                                                                                       |
| · Oblik:                                                                       | Aerosol                                                                                               |
| · Važne informacije o zdravstvenoj zaštiti kao i zaštiti okoline i bezbednosti |                                                                                                       |
| · Temperatura zapaljivosti:                                                    | Proizvod nije samozapaljiv.                                                                           |
| · Eksplozivna svojstva                                                         | Proizvod ne nosi opasnost od eksplozije, moguće je stvaranje eksplozivnih isparenja/mešavina vazduha. |
| · Koncentracija rastvarača:                                                    |                                                                                                       |
| · VOC (EU)                                                                     | 84,40 %                                                                                               |
| · VOCV (CH)                                                                    | 84,40 %                                                                                               |
| · Sadržaj čvrstih tela:                                                        | 15,6 %                                                                                                |
| · Promena stanja                                                               |                                                                                                       |
| · Brzina isparavanja                                                           | Neprimenjivo.                                                                                         |

**POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost**

- 10.1 Reaktivnost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 10.2 Hemijska stabilnost
- Termičko raspadanje / uslovi koje treba izbegavati: Nema raspadanja prilikom pravilne primene.
- 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija Opasne reakcije nisu poznate.
- 10.4 Uslovi koje treba izbegavati Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 10.5 Nekompatibilni materijali Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 10.6 Opasni proizvodi razgradnje Ugljenmonoksid

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**

- 11.1 Podaci o klazami opasnosti kakvi su definisani u poslovanju (EZ) broj 1272/2008
- Akutna toksičnost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- Korozivno oštećenje kože/iritacija Izaziva iritaciju kože.

(nastavak na strani 6)

**Tržišni naziv: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung Spray**

(nastavak na strani 5)

- **Teško oštećenje oka/iritacija oka** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Senzibilizacija respiratornih organa ili kože**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Mutagenost germinativnih ćelija** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Karcinogenost** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Toksičnost po reprodukciju** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost** Može da izazove pospanost i nesvesticu.
- **Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Opasnost od aspiracije** Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

**POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**

- **12.1 Toksičnost**
- **Akvatična toksičnost:** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.2 Perzistentnost i razgradljivost** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.3 Potencijal bioakumulacije** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.4 Mobilnost u zemljištu** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**
- **PBT:** Neprimenjivo.
- **vPvB:** Neprimenjivo.
- **12.6 Svojstva koja uništavaju endokrini sistem**  
Proizvod ne sadrži supstance sa svojstvima endokrinog poremećaja.
- **12.7 Ostali štetni efekti**
- **Primedba:** Štetno za ribe.
- **Dalje ekološke informacije:**
- **Opšte informacije:**  
Klasifikacija štetnosti za vodu 2 (Samo-kategorizacija): štetno za vodu  
Ne dozvoliti dospevanje u podzemnu vodu, okolne vode ili kanalizaciju.  
Ugrožavanje pijaće vode već pri isticanju malih količina u zemlju.  
štetno za vodene organizme

**POGLAVLJE 13: Odlaganje**

- **13.1 Metode tretmana otpada**
- **Preporuka:** Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.

· **Evropski indeks otpada**

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | otpadna boja i lak, koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
| 14 06 03* | ostali rastvarači i smjese rastvarača                                          |
| 15 01 04  | metalna ambalaža                                                               |

- **Neočišćena ambalaža:**
- **Preporuka:** Odlaganje prema propisima nadležnih organa.

**POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**

- **14.1 UN broj ili identifikacioni broj**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 UN naziv za teret u transportu**
- **ADR** UN1950 AEROSOLI
- **IMDG** AEROSOLS

(nastavak na strani 7)



**Tržišni naziv: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung Spray**

(nastavak na strani 6)

· **IATA** *AEROSOLS, flammable*· **14.3 Klasa opasnosti u transportu**· **ADR**· **klasa** *2 5F Gasovi*· **List opasnosti** *2.1*· **IMDG, IATA**· **Class** *2.1 Gasovi*· **Label** *2.1*· **14.4 Ambalažna grupa**· **ADR, IMDG, IATA** *otpada*· **14.5 Opasnost po životnu sredinu**· **Morski загађивач:** *Da*· **14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika** *Oprez: Gasovi*· **Broj za označavanje opasnosti (Kemlerov broj):** *-*· **EMS-broj:** *F-D,S-U*· **Stowage Code**· **Segregation Code**

*SW1 Protected from sources of heat.*  
*SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.*  
*SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:*  
*Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.*  
*For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:*  
*Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.*  
*For WASTE AEROSOLS:*  
*Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.*

· **14.7 Pomorski transport u radnom stanju (rifuzi) prelazi IMO instrumente***Neprimenjivo.*· **Transport/dalje informacije:**· **ADR**· **Ograničene količine** *1L*· **Transportna kategorija** *2*· **Kodovi za ograničenja za tunele** *D*· **IMDG**· **Limited quantities (LQ)** *1L*· **UN "Model Regulation":** *UN 1950 AEROSOLI, 2.1*

SRB

(nastavak na strani 8)

**Tržišni naziv: 4CR 5300 Hohlraumkonservierung Spray**

(nastavak na strani 7)

**POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**· **15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom**

- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imena opasnih supstanci - PRILOG I** Nije sadržana ni jedna materija.
- **Seveso kategorije P3a**
- **Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva niže nivoe 150 t**
- **Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva viši nivo 500 t**
- **Uredba (EU) br. 1907/2006 PRILOG XVII** Ograničenja i zabrane: 3

· **Uredba 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektroničkoj opremi – Prilog II**

Nije sadržana ni jedna materija.

- **Nacionalni propisi:**
- **Dodatna klasifikacija prema dekretu o štetnim materijama, aneks II:**

| Klasa | Udeo u % |
|-------|----------|
| NK    | 50-100   |

- **15.2 Procena bezbednosti hemikalije** Nije izvedena procena o bezbednosti materije.

**POGLAVLJE 16: Ostali podaci**

Navođena se baziraju na današnje stanje naših saznanja, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.

· **Relevantne izjave**

- H220 Veoma zapaljivi gas.
- H225 Lako zapaljiva tečnost i para.
- H226 Zapaljiva tečnost i para.
- H280 Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti.
- H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
- H315 Izaziva iritaciju kože.
- H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
- H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
- H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.
- H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

· **Datum prethodne verzije:** 12.09.2018· **Broj prethodne verzije:** 12· **Skraćenice i akronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
 IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)  
 ICAO: International Civil Aviation Organisation  
 ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)  
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Flam. Gas 1A: Zapaljivi gasovi - Kategorija 1A

(nastavak na strani 9)



## Bezbednosni list

Na osnovu Sl. gl. RS br. 100/11



Datum štampanja: 02.05.2023

Broj verzije 13 (zamenjuje verziju 12)

prerađeno: 02.05.2023

**Tržišni naziv: 4CR 5300 Hohraumkonservierung Spray**

(nastavak na strani 8)

*Aerosol 1: Aerosoli - Kategorija 1*

*Press. Gas (Comp.): Gasovi pod pritiskom - Komprimovan gas*

*Press. Gas (Liq.): Gasovi pod pritiskom - Tečni gas*

*Flam. Liq. 2: Zapaljive tečnosti - Kategorija 2*

*Flam. Liq. 3: Zapaljive tečnosti - Kategorija 3*

*Skin Irrit. 2: Korozija/iritacija kože - Kategorija 2*

*Skin Sens. 1B: Senzibilizacija kože - Kategorija 1B*

*STOT SE 3: Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost) - Kategorija 3*

*Asp. Tox. 1: Opasnost od aspiracije - Kategorija 1*

*Aquatic Acute 1: Opasnost po vodenu životnu sredinu - Kratkotrajna (akutna) opasnost za vodenu životnu sredinu - Kategorija 1*

*Aquatic Chronic 2: Opasnost po vodenu životnu sredinu - Dugotrajna (hronična) opasnost za vodenu životnu sredinu - Kategorija 2*

*Aquatic Chronic 3: Opasnost po vodenu životnu sredinu - Dugotrajna (hronična) opasnost za vodenu životnu sredinu - Kategorija 3*

**\* Podaci izmenjeni u odnosu na prethodnu verziju**

SRB