

**POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet**· **1.1 Identifikacija hemikalije**· **Tržišni naziv:** **4CR 72-146 AC 2K Topcoat High resistance semi-gloss/50**· **UFI:** P8C0-G06C-M00F-GYUJ· **1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**

Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

· **Sektor primene**

SU3 Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

SU22 Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

· **Kategorija proizvoda** PC9a Coatings and paints, thinners, paint removers· **Primena supstance / pripreme** Lak· **1.3 Podaci o snabdevaču**· **Proizvođač/dobavljač:**

4CR International GmbH &amp; Co. KG

Donnerstrasse 10b

22763 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30

E-Mail: Info@4CR.com

www.4CR.com

· **1.4 Broj telefona za hitne slučajeve** +49(0)700 24112112 (CRM)**POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti**· **2.1 Klasifikacija hemikalije**· **Kategorizacija prema odredbi (EG) br. 1272/2008**

GHS02 Plamen

Flam. Liq. 3

H226 Zapaljiva tečnost i para.



GHS07

STOT SE 3

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Aquatic Chronic 3 H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

· **2.2 Elementi obeležavanja**· **Karakteristike prema pravilniku (EC) broj 1272/2008**

Proizvod je klasifikovan i obeležen prema CLP regulativama.

· **Piktogrami opasnosti**

GHS02



GHS07

· **Reč upozorenja** Pažnja· **Komponente za etiketiranje koje određuju opasnost:**

2-metoksi-1-metiletilacetat

n-butilacetat

benzinski rastvarač (nafta), aromatični, laki

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics

· **Obaveštenja o opasnosti**

H226 Zapaljiva tečnost i para.

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

(nastavak na strani 2)

**Tržišni naziv: 4CR 72-146 AC 2K Topcoat High resistance semi-gloss/50**

(nastavak na strani 1)

*H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.***Obaveštenja o merama predostrožnosti****P210** Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.**P261** Izbegavati udisanje prašine / dima / gasa / magle / para / spreja.**P280** Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.**P303+P361+P353** AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se].**P304+P340** AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.**P312** Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara ako se osećate loše.**Dodatne informacije:**

EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

EUH208 Sadrži 2,3-Epoxypropyl neodecanoate. Može da izazove alergijsku reakciju.

**2.3 Ostale opasnosti****Rezultati ocene PBT i vPvB****PBT:** Neprimenjivo.**vPvB:** Neprimenjivo.**POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima****3.2 Podaci o sastojcima smeše****Opis:** Mešavina koja se sastoji od dole navedenih materija sa bezopasnim aditivima.**Opasne komponente:**

|                                                                     |                                                                                                                                                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29     | 2-metoksi-1-metiletilacetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                                                                                                 | 10-25%      |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29     | n-butilacetat<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                                                       | <15%        |
| CAS: 64742-95-6<br>EEC broj: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35 | benzinski rastvarač (nafta), aromatični, laki<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066                      | 5-<10%      |
| EEC broj: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                    | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336, EUH066                             | 2,5-<10%    |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32    | ksilen<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 | 1-<2,5%     |
| CAS: 112-07-2<br>EINECS: 203-933-3<br>Reg.nr.: 01-2119475112-47     | 2-butoksietilacetat<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332                                                                                  | 1-<2,5%     |
| CAS: 26761-45-5<br>EINECS: 247-979-2<br>Reg.nr.: 01-2119431597-33   | 2,3-Epoxypropyl neodecanoate<br>Muta. 2, H341; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317                                                                         | ≥0,1-<0,25% |

**Dodatne informacije:** Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.**POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći****4.1 Opis mera prve pomoći****Opšte informacije:** Odmah odložite delove garderobe zaprljane sa proizvodom.

(nastavak na strani 3)

**Tržišni naziv: 4CR 72-146 AC 2K Topcoat High resistance semi-gloss/50**

(nastavak na strani 2)

- **Nakon udisanja:** Dovod svežeg vazduha; u slučaju tegoba obratiti se lekaru.
- **Nakon kontakta sa kožom:** Odmah oprati vodom.
- **Nakon kontakta sa očima:** Oči otvorenih kapaka više minuta ispirati pod tekućom vodom.
- **Nakon gutanja:** Ukoliko tegobe ne jenjavaju, konsultovati lekara.
- **4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

**POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**

- **5.1 Sredstva za gašenje požara**
- **Pogodna sredstva za gašenje:**  
CO<sub>2</sub>, prah za gašenje ili vodeni šmrk. Veći požar gasiti vodenim šmrkom ili penom otpornom na alkohol.
- **Sredstva za gašenje koja su iz bezbedonosnih razloga nepogodna:** Voda u punom mlazu
- **5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **5.3 Savet za vatrogasce**
- **Posebna zaštitna oprema:** Nisu potrebne posebne mere.

**POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa**

- **6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**  
Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezaštićene osobe.
- **6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**  
Ne dozvoliti da dođe do izlivanja u kanalizaciju ili okolne vode.  
Ukoliko dođe do izlivanja u okolne vode ili kanalizaciju, odmah obavestiti nadležne organe.  
Ne dozvoliti prodiranje u kanalizaciju/površinske vode/podzemnu vodu.
- **6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**  
Pokupiti materijalom za apsorpciju tečnosti (pesak, šljunak, sredstvo za vezivanje kiselina, sredstvo za univerzalno vezivanje, piljevina).  
Kontaminirani materijal odložiti kao otpad prema tački 13.  
Pobrinuti se za dovoljan dotok vazduha.
- **6.4 Upućivanje na druga poglavlja**  
Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglavlju 7.  
Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u poglavlju 8.  
Informacije o odlaganju vidi u poglavlju 13.

**POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**

- **7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**  
Obezbediti dobro provetravanje/crpljenje vazduha na radnom mestu.  
Sprečiti stvaranje aerosola.
- **Informacije o zaštiti od požara i eksplozije:**  
Držati dalje od izvora plamena - ne pušiti.  
Doneti mere protiv elektrostatičnog naboja.
- **7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**
- **Skladištenje:**
- **Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladištenje i posude:** Nema posebnih zahteva.
- **Informacije o skladištenju u jednoj zajedničkoj prostoriji:** Skladištiti odvojeno od namirnica.
- **Dodatne informacije o uslovima skladištenja:** Posudu držati dobro zatvorenu.
- **Klasa skladištenja:** 3
- **7.3 Posebni načini korišćenja** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

SRB

(nastavak na strani 4)

Tržišni naziv: 4CR 72-146 AC 2K Topcoat High resistance semi-gloss/50

(nastavak na strani 3)

**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti**· **8.1 Parametri kontrole izloženosti**· **Sastojci sa limitiranim vrednostima koji zahtevaju nadzor na radnom mestu:**

Proizvod ne sadrži relevantne količine materija sa kritičnim vrednostima, koje bi trebalo nadzirati sa radnog mesta.

· **Dodatne informacije:** Za osnovu su poslužili spiskovi napravljeni prilikom pravljenja.

· **8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**

· **Dodatne informacije o uređenju tehničkih postrojenja:** Nema daljih informacija, vidi tačku 7.

· **Lična zaštitna oprema:**

· **Opšte mere zaštite i higijene:**

Zaprljanu, natopljenu odeću odmah skinuti.

Pre pauze i po završetku radnog vremena, oprati ruke.

· **Zaštita disanja:**

Filter A/P2



Prilikom kratkoročnog ili slabog opterećenja koristiti aparat za filtriranje vazduha; ukoliko dođe do intenzivne odn. duže ekspozicije, koristiti zaštitnu masku za disanje nezavisnu od okolnog vazduha.

· **Zaštita za ruke:**



Zaštitne rukavice.

Materijal rukavice mora da bude nepropustan i otporan na proizvod / materijal / pravljenje.

· **Materijal rukavica**

Fluorni kaučuk (Viton)

Preporučena jačina materijala:  $\geq 0,7$  mm

Odabir odgovarajućih rukavica ne zavisi samo od materijala već i od drugih karakteristika kvaliteta, koje se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Budući da proizvod predstavlja kombinaciju više materijala, nemože se unapred predvideti izdržljivost materijala za rukavice i zato je neophodna prover istih pre svake upotrebe.

· **Vreme propuštanja materijala za rukavice** Vrednost za permeaciju: nivo  $\leq 1$

· **Zaštita za oči:**



Čvrsto zaptivene zaštitne naočare

**POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**· **9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

· **Opšti podaci**

· **Fizičko stanje**

Tečno

· **Boja:**

Prema opisu proizvoda

· **Mirisu**

Karakteristično

· **Pragu mirisa**

Nije određeno.

· **Tačka topljenja/tačka mržnjenja**

Neodređeno.

· **Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i opseg ključanja**

124 °C

· **Zapaljivost (čvrsto, gasovito)**

Zapaljivo.

(nastavak na strani 5)

**Tržišni naziv: 4CR 72-146 AC 2K Topcoat High resistance semi-gloss/50**

(nastavak na strani 4)

|                                                                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Granice eksplozije:</b>                                                          |                                                                                                       |
| · <b>Donja:</b>                                                                       | 1,2 Vol %                                                                                             |
| · <b>Gornja:</b>                                                                      | 10,8 Vol %                                                                                            |
| · <b>Tačka paljenja</b>                                                               | 30 °C (DIN 53213)                                                                                     |
| · <b>Temperatura samopaljenja</b>                                                     | 315 °C (DIN 51794)                                                                                    |
| · <b>Temperatura razlaganja</b>                                                       | Nije određeno.                                                                                        |
| · <b>pH-vrednost:</b>                                                                 | Nije određeno.                                                                                        |
| · <b>Viskozitet</b>                                                                   |                                                                                                       |
| · <b>kinematična kod 20 °C:</b>                                                       | 150 s (DIN 53211/4)                                                                                   |
| · <b>dinamična:</b>                                                                   | Nije određeno.                                                                                        |
| · <b>Rastvorljivost</b>                                                               |                                                                                                       |
| · <b>Vodom:</b>                                                                       | Nije moguće mešati odn. moguće minimalno mešanje.                                                     |
| · <b>koeficijent raspodele (n-oktanol/voda):</b>                                      | Nije određeno.                                                                                        |
| · <b>Napon pare kod 20 °C</b>                                                         | 10,7 hPa                                                                                              |
| · <b>Gustina kod 20 °C:</b>                                                           | 1,237 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)                                                                   |
| · <b>Relativna gustina</b>                                                            | Nije određeno.                                                                                        |
| · <b>Gustina pare</b>                                                                 | Nije određeno.                                                                                        |
| · <b>9.2 Ostali podaci</b>                                                            |                                                                                                       |
| · <b>Izgledu</b>                                                                      |                                                                                                       |
| · <b>Oblik:</b>                                                                       | Tečno                                                                                                 |
| · <b>Važne informacije o zdravstvenoj zaštiti kao i zaštiti okoline i bezbednosti</b> |                                                                                                       |
| · <b>Temperatura zapaljivosti:</b>                                                    | Proizvod nije samozapaljiv.                                                                           |
| · <b>Eksplozivna svojstva</b>                                                         | Proizvod ne nosi opasnost od eksplozije, moguće je stvaranje eksplozivnih isparenja/mešavina vazduha. |
| · <b>Koncentracija rastvarača:</b>                                                    |                                                                                                       |
| · <b>VOC (EU)</b>                                                                     | 39,05 %                                                                                               |
| · <b>VOCV (CH)</b>                                                                    | 39,05 %                                                                                               |
| · <b>Sadržaj čvrstih tela:</b>                                                        | 60,7 %                                                                                                |
| · <b>Promena stanja</b>                                                               |                                                                                                       |
| · <b>Brzina isparavanja</b>                                                           | Nije određeno.                                                                                        |

**POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost**

- **10.1 Reaktivnost** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **10.2 Hemijska stabilnost**
- **Termičko raspadanje / uslovi koje treba izbegavati:** Nema raspadanja prilikom pravilne primene.
- **10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija** Opasne reakcije nisu poznate.
- **10.4 Uslovi koje treba izbegavati** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **10.5 Nekompatibilni materijali** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **10.6 Opasni proizvodi razgradnje** Ugljenmonoksid

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**

- **11.1 Podatci o klazami opasnosti kakvi su definisani u poslovanju (EZ) broj 1272/2008**
- **Akutna toksičnost** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Korozivno oštećenje kože/iritacija**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Teško oštećenje oka/iritacija oka** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Senzibilizacija respiratornih organa ili kože**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Mutagenost germinativnih ćelija** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Karcinogenost** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

(nastavak na strani 6)

**Tržišni naziv: 4CR 72-146 AC 2K Topcoat High resistance semi-gloss/50**

(nastavak na strani 5)

- **Toksičnost po reprodukciju** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost** Može da izazove pospanost i nesvesticu.
- **Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost**  
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.
- **Opasnost od aspiracije** Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikovanje nisu ispunjeni.

**POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**

- **12.1 Toksičnost**
- **Akvatična toksičnost:** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.2 Perzistentnost i razgradljivost** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.3 Potencijal bioakumulacije** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.4 Mobilnost u zemljištu** Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- **12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**
- **PBT:** Neprimenjivo.
- **vPvB:** Neprimenjivo.
- **12.6 Svojstva koja uništavaju endokrini sistem**  
Za informacije o svojstvima razgradnje endokrinog sistema pogledajte poglavlje 11.
- **12.7 Ostali štetni efekti**
- **Primedba:** Štetno za ribe.
- **Dalje ekološke informacije:**
- **Opšte informacije:**  
Klasifikacija štetnosti za vodu 2 (Samo-kategorizacija): štetno za vodu  
Ne dozvoliti dospevanje u podzemnu vodu, okolne vode ili kanalizaciju.  
Ugrožavanje pijaće vode već pri isticanju malih količina u zemlju.  
štetno za vodene organizme

**POGLAVLJE 13: Odlaganje**

- **13.1 Metode tretmana otpada**
  - **Preporuka:** Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.
- |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Evropski indeks otpada</b>                                                            |
| 08 01 11*   otpadna boja i lak, koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
- **Neočišćena ambalaža:**
  - **Preporuka:** Odlaganje prema propisima nadležnih organa.

**POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**

- |                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| · <b>14.1 UN broj ili identifikacioni broj</b> |             |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                       | UN1263      |
| · <b>14.2 UN naziv za teret u transportu</b>   |             |
| · <b>ADR</b>                                   | UN1263 BOJE |
| · <b>IMDG, IATA</b>                            | PAINT       |

(nastavak na strani 7)

SRB



**Tržišni naziv: 4CR 72-146 AC 2K Topcoat High resistance semi-gloss/50**

(nastavak na strani 6)

## · 14.3 Klasa opasnosti u transportu

## · ADR



## · klasa

3 (F1) Zapaljive tečne materije

## · List opasnosti

3

## · IMDG, IATA



## · Class

3 Zapaljive tečne materije

## · Label

3

## · 14.4 Ambalažna grupa

## · ADR, IMDG, IATA

III

## · 14.5 Opasnost po životnu sredinu

## · Morski zagađivač:

Ne

## · 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Oprez: Zapaljive tečne materije

## · Broj za označavanje opasnosti (Kemlerov broj):

30

## · EMS-broj:

F-E, S-E

## · Stowage Category

A

## · 14.7 Pomorski transport u radnom stanju (rifuzi)

## · prelazi IMO instrumente

Neprimenjivo.

## · Transport/dalje informacije:

## · ADR

## · Ograničene količine

5L

## · Transportna kategorija

3

## · Kodovi za ograničenja za tunele

D/E

## · Primedbe:

≤ 450 l: 2.2.3.1.5 ADR

## · IMDG

## · Limited quantities (LQ)

5L

## · Primedbe:

≤ 5 l: 2.2.3.1.5 IMDG

## · UN "Model Regulation":

UN 1263 BOJE, 3, III

**POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**

## · 15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

## · Direktiva 2012/18/EU

## · Imena opasnih supstanci - PRILOG I Nije sadržana ni jedna materija.

## · Seveso kategorije P5c

## · Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva niže nivoa 5.000 t

## · Predviđena količina (tona) za aplikaciju - zahteva viši nivo 50.000 t

## · Uredba (EU) br. 1907/2006 PRILOG XVII Ograničenja i zabrane: 3

(nastavak na strani 8)

**Tržišni naziv: 4CR 72-146 AC 2K Topcoat High resistance semi-gloss/50**

(nastavak na strani 7)

· **Uredba 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektroničkoj opremi – Prilog II**

Nije sadržana ni jedna materija.

· **Nacionalni propisi:**

· **Dodatna klasifikacija prema dekretu o štetnim materijama, aneks II:**

| Klasa | Udeo u % |
|-------|----------|
| NK    | 25-50    |

· **15.2 Procena bezbednosti hemikalije** Nije izvedena procena o bezbednosti materije.

## POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Navođena se baziraju na današnje stanje naših saznanja, ali ne predstavljaju garanciju za karakteristike proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.

· **Relevantne izjave**

H226 Zapaljiva tečnost i para.

H302 Štetno ako se proguta.

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

H312 Štetno u kontaktu sa kožom.

H315 Izaziva iritaciju kože.

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H319 Dovodi do jake iritacije oka.

H332 Štetno ako se udiše.

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.

H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

H341 Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata.

H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje i pucanje kože.

· **Datum prethodne verzije:** 10.09.2021

· **Broj prethodne verzije:** 2

· **Skraćenice i akronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Zapaljive tečnosti - Kategorija 3

Acute Tox. 4: Akutna toksičnost - Kategorija 4

Skin Irrit. 2: Korozija/iritacija kože - Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Teško oštećenje oka / iritacija oka - Kategorija 2

Skin Sens. 1: Senzibilizacija kože - Kategorija 1

Muta. 2: Mutagenost germinativnih ćelija - Kategorija 2

STOT SE 3: Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost) - Kategorija 3

STOT RE 2: Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost) - Kategorija 2

Asp. Tox. 1: Opasnost od aspiracije - Kategorija 1

Aquatic Chronic 2: Opasnost po vodenu životnu sredinu - Dugotrajna (hronična) opasnost za vodenu životnu sredinu - Kategorija 2

Aquatic Chronic 3: Opasnost po vodenu životnu sredinu - Dugotrajna (hronična) opasnost za vodenu životnu sredinu - Kategorija 3

· **\* Podaci izmenjeni u odnosu na prethodnu verziju**