

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**
  - **Handelsnamn:** **4CR 0405 Hardener UniTECH fast**
  - **UFI:** 4C01-W0Q8-9008-8V6N
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Användningssektor**

SU3 Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser

SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
- **Produktkategorin** PC9a Yteläggningar och färger, förtunningsmedel, färgbortagningsmedel
- **Ämnets användning / tillredningen** Hårdare
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**

4CR International GmbH & Co. KG  
Donnerstrasse 10b  
22763 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30  
E-Mail: Info@4CR.com  
www.4CR.com
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** +49(0)700 24112112 (CRM)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
  - **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02 flamma

Flam. Liq. 3 H226      Brandfarlig vätska och ånga.



GHS07

Skin Sens. 1 H317      Kan orsaka allergisk hudreaktion.

STOT SE 3 H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **2.2 Märkningsuppgifter**
  - **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
  - **Faropiktogram**




GHS02    GHS07
  - **Signalord** Varning
  - **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**

Hexamethylene diisocyanate, oligomers  
butylacetat  
2-metoxi-1-metyletylacetat
  - **Faroangivelser**

H226      Brandfarlig vätska och ånga.  
H317      Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Handelsnamn: 4CR 0405 Hardener UniTECH fast**

(Fortsättning från sida 1)

*H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.***· Skyddsangivelser***P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.**P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.**P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.**P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].**P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.**P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.***· Ytterligare uppgifter:***EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.**EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.**Endast för yrkesmässigt bruk.***· 2.3 Andra faror****· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****· PBT:** Ej användbar.**· vPvB:** Ej användbar.**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****· 3.2 Blandningar****· Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.**· Farliga ingredienser:**

|                                                                 |                                                                                                            |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29 | butylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336, EUH066                                             | 50-100%  |
| CAS: 28182-81-2<br>NLP: 500-060-2<br>Reg.nr.: 01-2119485796-17  | Hexamethylene diisocyanate, oligomers<br>⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 | 25-50%   |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 2-metoxi-1-metyletylacetat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336                                      | 2,5-<10% |
| CAS: 112-07-2<br>EINECS: 203-933-3<br>Reg.nr.: 01-2119475112-47 | 2-butoxietylacetat<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332                         | 2,5-<5%  |

**· Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****· Allmänna hänvisningar:***Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.**Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd - ge konstgjord andning.***· Vid inandning:***Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.**Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.***· Vid kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten.**· Vid kontakt med ögonen:** Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.**· Vid förtäring:** Om besvär kvarstår, kontakta läkare.**· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda***Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.*

(Fortsättning på sida 3)

**Handelsnamn: 4CR 0405 Hardener UniTECH fast**

(Fortsättning från sida 2)

- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**  
CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**  
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.  
Vid brand kan följande frigöras:  
Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)  
Kolmonoxid (CO)  
Cyanväte (HCN)
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning.
- **Ytterligare uppgifter**  
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

### **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Se till att ventilationen är tillräcklig.  
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**  
Förhindra spridning av förorenat tvättvatten och omhänderta det på föreskrivet sätt.  
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).  
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

### **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**  
Får endast användas i välventilerade utrymmen.  
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.  
Undvik bildning av aerosol.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**  
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.  
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Förvaras endast i originalemballage.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:**  
Förvaras åtskilt från reducerande medel, tungmetallföreningar, syror och alkalier.  
Förvaras åtskilt från livsmedel.

(Fortsättning på sida 4)

**Handelsnamn: 4CR 0405 Hardener UniTECH fast**

(Fortsättning från sida 3)

- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **Lagringsklass:** 3
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

#### 123-86-4 butylacetat

OEL Korttidsvärde: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
Nivågränsvärde: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

#### 108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

OEL Korttidsvärde: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Nivågränsvärde: 275 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
H

#### 112-07-2 2-butoxietylacetat

OEL Korttidsvärde: 333 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Nivågränsvärde: 70 mg/m<sup>3</sup>, 10 ppm  
H

- **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

- **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
- **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**  
Använd lösningsmedelbeständiga hudskyddspreparat före arbetets början.  
Åt, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.  
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
- **Andningsskydd:**  
Filter A/P2 (EN 141, EN 143)



Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

### Handskydd:

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.



Skyddshandskar (EN 374)

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

### Handskmaterial

Butylgummi

Rekommenderad materialtjocklek:  $\geq 0,7$  mm

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

### Handskmaterialets penetreringstid

Permeationsvärde: nivå  $\leq 2$

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

(Fortsättning på sida 5)

Handelsnamn: 4CR 0405 Hardener UniTECH fast

(Fortsättning från sida 4)

· Ögonskydd/ansiktsskydd



Tättslutande skyddsglasögon

· Kroppsskydd: Arbetsskyddsdräkt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| · Allmänna uppgifter                                     |                                                         |
| · Fysikaliskt tillstånd                                  | Flytande                                                |
| · Färg:                                                  | Enligt produktbeteckning                                |
| · Lukt:                                                  | Karaktéristisk                                          |
| · Lukttröskel:                                           | Ej bestämd.                                             |
| · Smältpunkt/frys punkt:                                 | Ej bestämd.                                             |
| · Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 124-128 °C (123-86-4 butylacetat)                       |
| · Brandfarlighet                                         | Brandfarligt.                                           |
| · Nedre och övre explosionsgräns                         |                                                         |
| · Nedre:                                                 | 1,2 Vol % (123-86-4 butylacetat)                        |
| · Övre:                                                  | 7,5 Vol % (123-86-4 butylacetat)                        |
| · Flampunkt:                                             | 27 °C (DIN 53213)                                       |
| · Självantändningstemperatur:                            | 315 °C (DIN 51794, 108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat) |
| · Sönderdelningstemperatur                               | Ej bestämd.                                             |
| · pH-värde:                                              | Ej bestämd.                                             |
| · Viskositet:                                            |                                                         |
| · Kinematisk viskositet vid 20 °C                        | 10-15 s (DIN 53211/4)                                   |
| · Dynamisk:                                              | Ej bestämd.                                             |
| · Löslighet                                              |                                                         |
| · Vatten:                                                | Ej resp. föga blandbar.                                 |
| · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)    | Ej bestämd.                                             |
| · Ångtryck vid 20 °C:                                    | 10,7 hPa (123-86-4 butylacetat)                         |
| · Ångtryck vid 50 °C:                                    | 55 hPa                                                  |
| · Densitet och/eller relativ densitet                    |                                                         |
| · Densitet vid 20 °C:                                    | 0,974 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)                     |
| · Relativ densitet                                       | Ej bestämd.                                             |
| · Ångdensitet                                            | Ej bestämd.                                             |

· 9.2 Annan information

|                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Utseende:                                                     |                                                                                                    |
| · Form:                                                         | Flytande                                                                                           |
| · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten. |                                                                                                    |
| · Tändtemperatur:                                               | Produkten är ej självantändande.                                                                   |
| · Explosiva egenskaper:                                         | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig. |
| · Lösningssmedelhalt:                                           |                                                                                                    |
| · VOC (EG)                                                      | 63,92 %                                                                                            |
| · Andel av fasta partiklar:                                     | 36,1 %                                                                                             |
| · Tillståndsförändring                                          |                                                                                                    |
| · Avdunstningshastighet:                                        | Ej bestämd.                                                                                        |

(Fortsättning på sida 6)

**Handelsnamn: 4CR 0405 Hardener UniTECH fast**

(Fortsättning från sida 5)

|                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| · Information om faroklasser för fysisk fara                                    |                              |
| · Explosiva ämnen                                                               | Utgår                        |
| · Brandfarliga gaser                                                            | Utgår                        |
| · Aerosoler                                                                     | Utgår                        |
| · Oxiderande gaser                                                              | Utgår                        |
| · Gaser under tryck                                                             | Utgår                        |
| · Brandfarliga vätskor                                                          | Brandfarlig vätska och ånga. |
| · Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår                        |
| · Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår                        |
| · Pyrofora vätskor                                                              | Utgår                        |
| · Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår                        |
| · Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Utgår                        |
| · Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår                        |
| · Oxiderande vätskor                                                            | Utgår                        |
| · Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår                        |
| · Organiska peroxider                                                           | Utgår                        |
| · Korrosivt för metaller                                                        | Utgår                        |
| · Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår                        |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Reaktion med alkoholer, aminer, vattniga syror och frätande medel.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
  - Kolmonoxid och koldioxid
  - Möjlig i spår.
  - Nitrösa gaser
  - Klorväte (HCl)
  - Cyanväte (blåsyra)
  - Kolmonoxid
  - Kväveoxider (NOx)

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:****123-86-4 butylacetat**

|        |      |                       |
|--------|------|-----------------------|
| Oral   | LD50 | 13.100 mg/kg (rat)    |
| Dermal | LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit) |

- **Primär retningsseffekt:**
- **Frätande/irriterande på huden**
  - Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
  - Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering** Kan orsaka allergisk hudreaktion.

(Fortsättning på sida 7)





Handelsnamn: 4CR 0405 Hardener UniTECH fast

(Fortsättning från sida 6)

- **Mutagenitet i könsceller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**  
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**

· **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**  
Vattenföroreningsklass 1 (Självtvärdering): liten risk för vattenförorening.  
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspädd tillstånd resp. i större mängder.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**  
Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.  
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

· **Europeiska avfallskatalogen**

08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
- **Rekommenderat rengöringsmedel:** Utspädd lut

**AVSNITT 14: Transportinformation**

- **14.1 UN-nummer eller id-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1263
- **14.2 Officiell transportbenämning**
- **ADR** UN1263 FÄRGRELATERAT MATERIAL

(Fortsättning på sida 8)

Handelsnamn: 4CR 0405 Hardener UniTECH fast

(Fortsättning från sida 7)

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                               | <b>PAINT RELATED MATERIAL</b>          |
| · <b>14.3 Faroklass för transport</b>                                             |                                        |
| · <b>ADR</b>                                                                      |                                        |
|  |                                        |
| · <b>Klass</b>                                                                    | 3 (F1) Brandfarliga vätskor            |
| · <b>Etikett</b>                                                                  | 3                                      |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                               |                                        |
|  |                                        |
| · <b>Class</b>                                                                    | 3 Brandfarliga vätskor                 |
| · <b>Label</b>                                                                    | 3                                      |
| · <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>                                                   |                                        |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                                          | III                                    |
| · <b>14.5 Miljöfaror:</b>                                                         |                                        |
| · <b>Marine pollutant:</b>                                                        | Nej                                    |
| · <b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>                                            | Varning: Brandfarliga vätskor          |
| · <b>Farlighetsnummer (Kemler-tal):</b>                                           | 30                                     |
| · <b>EMS-nummer:</b>                                                              | F-E, <u>S-E</u>                        |
| · <b>Stowage Category</b>                                                         | A                                      |
| · <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b>                    | Ej användbar.                          |
| · <b>Transport / ytterligare uppgifter:</b>                                       |                                        |
| · <b>ADR</b>                                                                      |                                        |
| · <b>Begränsade mängder (LQ)</b>                                                  | 5L                                     |
| · <b>Transportkategori</b>                                                        | 3                                      |
| · <b>Tunnelrestriktionskod</b>                                                    | D/E                                    |
| · <b>IMDG</b>                                                                     |                                        |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                  | 5L                                     |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                   | UN 1263 FÄRGRELATERAT MATERIAL, 3, III |

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Seveso-kategorier P5c** BRANDFARLIGA VÄTSKOR
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå** 5.000 t
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå** 50.000 t
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor:** 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**  
Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 9)



**Handelsnamn: 4CR 0405 Hardener UniTECH fast**

(Fortsättning från sida 8)

- **Nationella föreskrifter:**
- **Ytterligare klassificering enligt Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV) bilag II:**

| Klass | andel i % |
|-------|-----------|
| NK    | 50-100    |

- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktens egenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H332 Skadligt vid inandning.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

- **Datum för föregående version:** 20.08.2024

- **Versionsnummer på den föregående versionen:** 2

- **Förkortningar och akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3  
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4  
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1  
STOT SE 3: Specifik organotoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

- **\* Data ändrade gentemot föregående version**