

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

- **1.1 Produktbeteckning**
- **Handelsnamn:** **4CR 5300 Hohlraumkonservierung braun**
- **UFI:** M080-70Y8-Y00P-C0Q3
- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ämnets användning / tillredningen** Skyddsfärg
- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**  
4CR International GmbH & Co. KG  
Donnerstrasse 10b  
22763 Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40 69 60 99 30  
E-Mail: Info@4CR.com  
www.4CR.com
- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** +49(0)700 24112112 (CRM)

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**



GHS02 flamma

Flam. Liq. 3      H226 Brandfarlig vätska och ånga.



GHS08 hälsofara

STOT RE 1      H372 Orsakar skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepade exponering.



GHS09 miljöfarligt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.



GHS07

STOT SE 3      H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**  
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

- **Signalord** Fara

**Handelsnamn: 4CR 5300 Hohraumkonservierung braun**

(Fortsättning från sida 1)

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung  
Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

· **Faroangivelser**

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H372 Orsakar skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· **Skyddsangivelser**

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.  
Rökning förbjuden.  
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.  
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].  
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

· **Ytterligare uppgifter:**

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

· **2.3 Andra faror**· **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

· **PBT:** Ej användbar.

· **vPvB:** Ej användbar.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**· **3.2 Blandningar**

· **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· **Farliga ingredienser:**

|                                                                      |                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 64742-82-1<br>EG-nummer: 919-446-0<br>Reg.nr.: 01-2119458049-33 | Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304;<br>Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50%   |
| CAS: 68608-26-4<br>EINECS: 271-781-5<br>Reg.nr.: 01-2119527859-22    | Sulfonic acids, petroleum, sodium salts<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                        | 2,5-<10% |
| EG-nummer: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                    | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater<br>Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336, EUH066                    | 2,5-<10% |

· **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**· **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

· **Allmänna hänvisningar:** Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

· **Vid inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

· **Vid kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten.

· **Vid kontakt med ögonen:**

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

· **Vid förtäring:** Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

· **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 3)

**Handelsnamn: 4CR 5300 Hohraumkonservierung braun**

(Fortsättning från sida 2)

- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**  
CO<sub>2</sub>, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**  
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning.

### **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Använd andningsskyddsutrustning.  
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**  
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.  
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.  
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).  
Omhändertat förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

### **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**  
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.  
Undvik bildning av aerosol.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**  
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.  
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.  
Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.
- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **Lagringsklass:** 3
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 4)

**Handelsnamn: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung braun**

(Fortsättning från sida 3)

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### · 8.1 Kontrollparametrar

##### · Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

#### · 8.2 Begränsning av exponeringen

· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Skyddsdräkter förvaras separat.

· **Andningsskydd:**



Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

· **Handskydd:**

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.



Skyddshandskar (EN 374)

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

· **Handskmaterial**

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· **Handskmaterialets penetreringstid**

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· **Ögonskydd/ansiktsskydd**



Tättslutande skyddsglasögon

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### · 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· **Allmänna uppgifter**

· **Fysikaliskt tillstånd**

Flytande

· **Färg:**

Enligt produktbeteckning

· **Lukt:**

Karaktéristisk

· **Luktröskel:**

Ej bestämd.

· **Smältpunkt/frys punkt:**

Ej bestämd.

· **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

151-200 °C (64742-82-1 Nafta (petroleum), väteavsvavlade tung)

· **Brandfarlighet**

Brandfarligt.

(Fortsättning på sida 5)

**Handelsnamn: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung braun**

(Fortsättning från sida 4)

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| · Nedre och övre explosionsgräns                      |                                                                                |
| · Nedre:                                              | 0,7 Vol %                                                                      |
| · Övre:                                               | 7,5 Vol %                                                                      |
| · Flampunkt:                                          | 38 °C (DIN EN ISO 1523:2002, 64742-82-1 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung) |
| · Självantändningstemperatur:                         | 450 °C (DIN 51794)                                                             |
| · Sönderdelningstemperatur                            | Ej bestämd.                                                                    |
| · pH-värde:                                           | Ej bestämd.                                                                    |
| · Viskositet:                                         |                                                                                |
| · Kinematisk viskositet vid 40 °C                     | >21 mm <sup>2</sup> /s                                                         |
| · Dynamisk:                                           | Ej bestämd.                                                                    |
| · Löslighet                                           |                                                                                |
| · Vatten:                                             | Ej resp. föga blandbar.                                                        |
| · Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) | Ej bestämd.                                                                    |
| · Ångtryck:                                           | Ej bestämd.                                                                    |
| · Densitet och/eller relativ densitet                 |                                                                                |
| · Densitet vid 20 °C:                                 | 0,869 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 2811-1)                                    |
| · Relativ densitet                                    | Ej bestämd.                                                                    |
| · Ångdensitet                                         | Ej bestämd.                                                                    |

|                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 9.2 Annan information                                         |                                                                                                    |
| · Utseende:                                                     |                                                                                                    |
| · Form:                                                         | Flytande                                                                                           |
| · Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten. |                                                                                                    |
| · Tändtemperatur:                                               | Produkten är ej självantändande.                                                                   |
| · Explosiva egenskaper:                                         | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig. |
| · Löslningsmedelhalt:                                           |                                                                                                    |
| · VOC (EG)                                                      | 48,70 %                                                                                            |
| · Andel av fasta partiklar:                                     | 51,3 %                                                                                             |
| · Tillståndsäändring                                            |                                                                                                    |
| · Avdunstningshastighet:                                        | Ej bestämd.                                                                                        |

|                                                                                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| · Information om faroklasser för fysisk fara                                    |                              |
| · Explosiva ämnen                                                               | Utgår                        |
| · Brandfarliga gaser                                                            | Utgår                        |
| · Aerosoler                                                                     | Utgår                        |
| · Oxiderande gaser                                                              | Utgår                        |
| · Gaser under tryck                                                             | Utgår                        |
| · Brandfarliga vätskor                                                          | Brandfarlig vätska och ånga. |
| · Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Utgår                        |
| · Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Utgår                        |
| · Pyrofora vätskor                                                              | Utgår                        |
| · Pyrofora fasta ämnen                                                          | Utgår                        |
| · Självpupphettande ämnen och blandningar                                       | Utgår                        |
| · Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår                        |
| · Oxiderande vätskor                                                            | Utgår                        |
| · Oxiderande fasta ämnen                                                        | Utgår                        |
| · Organiska peroxider                                                           | Utgår                        |
| · Korrosivt för metaller                                                        | Utgår                        |
| · Okänsliggjorda explosiva ämnen                                                | Utgår                        |

(Fortsättning på sida 6)

**Handelsnamn: 4CR 5300 Hohlraumkonservierung braun**

(Fortsättning från sida 5)

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Kolmonoxid

**AVSNITT 11: Toxikologisk information**

- **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
- **Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Frätande/irriterande på huden**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Luftvägs-/hudsensibilisering**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Mutagenitet i könseller**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Reproduktionstoxicitet**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**  
Orsakar skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering.
- **Fara vid aspiration**  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **11.2 Information om andra faror**

**· Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

- **12.1 Toxicitet**
- **Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Kommentar:** Giftig för fisk.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**  
Vattenföroreningsklass 2 (Självtvärdering): risk för vattenförorening.  
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.  
Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.  
I vattendrag även giftig för fisk och plankton.

(Fortsättning på sida 7)

**Handelsnamn: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung braun**

Giftig för vattenorganismer

(Fortsättning från sida 6)

**AVSNITT 13: Avfallshantering**

## · 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

· **Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

## · Europeiska avfallskatalogen

08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

## · Ej rengjorda förpackningar:

· **Rekommendation:** Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet.**AVSNITT 14: Transportinformation**

## · 14.1 UN-nummer eller id-nummer

· ADR, IMDG, IATA

UN1139

## · 14.2 Officiell transportbenämning

· ADR

· IMDG

· IATA

UN1139 TÄCKLÖSNING, MILJÖFARLIGT  
COATING SOLUTION (Solvent naphtha), MARINE  
POLLUTANT  
COATING SOLUTION

## · 14.3 Faroklass för transport

· ADR



· Klass

· Etikett

3 (F1) Brandfarliga vätskor

3

· IMDG



· Class

· Label

3 Brandfarliga vätskor

3

· IATA



· Class

· Label

3 Brandfarliga vätskor

3

## · 14.4 Förpackningsgrupp

· ADR, IMDG, IATA

III

## · 14.5 Miljöfaror:

Produkten innehåller miljöfarliga ämnen: Kolväten,  
C9, aromater

· Marine pollutant:

Symbol (fisk och träd)

(Fortsättning på sida 8)

**Handelsnamn: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung braun**

(Fortsättning från sida 7)

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| · <b>Särskild märkning (ADR):</b>                              | Symbol (fisk och träd)                    |
| · <b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | Varning: Brandfarliga vätskor             |
| · <b>Farlighetsnummer (Kemler-tal):</b>                        | 30                                        |
| · <b>EMS-nummer:</b>                                           | F-E, S-E                                  |
| · <b>Stowage Category</b>                                      | A                                         |
| · <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Ej användbar.                             |
| · <b>Transport / ytterligare uppgifter:</b>                    |                                           |
| · <b>ADR</b>                                                   |                                           |
| · <b>Begränsade mängder (LQ)</b>                               | 5L                                        |
| · <b>Transportkategori</b>                                     | 3                                         |
| · <b>Tunnelrestriktionskod</b>                                 | D/E                                       |
| · <b>IMDG</b>                                                  |                                           |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                               | 5L                                        |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                | UN 1139 TÄCKLÖSNING, 3, III, MILJÖFARLIGT |

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**· **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namnigivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Seveso-kategorier**  
E2 Farligt för vattenmiljön  
P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå 200 t**
- **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå 500 t**
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3**

· **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

- **Nationella föreskrifter:**
- **Ytterligare klassificering enligt Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV) bilag II:**

| Klass | andel i % |
|-------|-----------|
| NK    | 25-50     |

- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· **Relevanta fraser**

- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

- **Datum för föregående version:** 14.06.2022

(Fortsättning på sida 9)

**Handelsnamn: 4CR 5300 Hohlräumkonservierung braun**

(Fortsättning från sida 8)

· **Versionsnummer på den föregående versionen: 3**· **Förkortningar och akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor – Kategori 3

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

STOT RE 1: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 1

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

· **\* Data ändrade gentemot föregående version**